

SuperSnake GT02S/GT02SW - subalimentador



BENEFICIOS

- Adecuado para alambres de relleno de Fe/Ss/Al/FMC/MCW
- Incluye el ajuste de tensión y de velocidad del alambre
- Pantalla de medición grande y clara
- Iluminación Brights™ del armario LED
- Modelos refrigerados por líquido y aire de 10, 15, 20 y 25 m
- Seguridad visible con carcasa naranja clara y resistente
- Opción para control remoto de la pistola

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SuperSnake	SuperSnake GT02S	SuperSnake GT02SW	SuperSnake GT02SC (Gas)	SuperSnake GT02SWC (Water)
Código de producto	6153100	6154100		
Código de pedido 10 m	6153100	6154100		
Código de pedido 15 m	6153150	6154150	61531501	61541501
Código de pedido 20 m	6153200	6154200		61542001
Código de pedido 25 m	6153250	6154250		
Kit de sincronización MXF	W004030	W004030		
Marco de protección SuperSnake	6185276	6185276		

SuperSnake

Descripción	subalimentador
Salida 60 % ED	380 A
Mecanismo de alimentación del alambre	2 rodillos
Velocidad de alimentación del alambre	0-25 m/min
Dimensiones del cuerpo del alimentador La x An x Al	102 × 371 × 138
Recomendación de alambre, 25 m de Fe/Ac. inox. sólido	1,0-1,6 mm
Recomendación de alambre, 25 m de aleaciones de Al	1,2-1,6 mm
Recomendación de alambre, 25 m, FCW/MCW	1,2-1,6 mm
Diámetro del cable	50 mm ²
Volt. alim.	50 V CC
Clase de protección	IP23S