

Wire conduit for wire spools



DESCRIPCIÓN GENERAL

El conducto flexible de alambre de alta calidad transporta el alambre de relleno suavemente desde el carrete de alambre al alimentador. Los conectores macho de ambos extremos se acoplan al alimentador Kemppi y al soporte del carrete Kemppi. El código de pedido no incluye conector rápido hembra para el soporte del carrete del alambre ni para el tambor del alambre. Se debe solicitar por separado. En caso de acero inoxidable o aluminio, también hace falta un conductor DL Chili.

CONDUCTOS FLEXIBLES DE ALAMBRE (LONGITUD ESTÁNDAR)

Código pedido	Descripción
SP600535	CONDUCTO FLEXIBLE DE ALAMBRE 1,8 M ROBOT KEMPPPI
SP600536	CONDUCTO FLEXIBLE DE ALAMBRE 3,0 M ROBOT KEMPPPI
SP800803	CONDUCTO FLEXIBLE DE ALAMBRE 4,0 M ROBOT KEMPPPI
SP600537	CONDUCTO FLEXIBLE DE ALAMBRE 5,0 M ROBOT KEMPPPI
SP600686	CONDUCTO FLEXIBLE DE ALAMBRE 8,0 M ROBOT KEMPPPI
SP600731	Conjunto conducto FLEXIBLE DL Chili para soldadura de acero inoxidable y aluminio

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Wire conduit for wire spools

Código de producto	See technical specifications
--------------------	------------------------------