

Wire conduit for wire spools



DESCRIPCIÓN GENERAL

El conducto flexible de alambre de alta calidad transporta el alambre de relleno suavemente desde el carrete de alambre al alimentador. Los conectores macho de ambos extremos se acoplan al alimentador Kemppi y al soporte del carrete Kemppi. El código de pedido no incluye conector rápido hembra para el soporte del carrete del alambre ni para el tambor del alambre. Se debe solicitar por separado. En caso de acero inoxidable o aluminio, también hace falta un conductor DL Chili.

CONDUCTOS FLEXIBLES DE ALAMBRE (LONGITUD ESTÁNDAR)

| Código pedido | Descripción |
|---------------|---|
| SP600535 | CONDUCTO FLEXIBLE DE ALAMBRE 1,8 M ROBOT KEMPPPI |
| SP600536 | CONDUCTO FLEXIBLE DE ALAMBRE 3,0 M ROBOT KEMPPPI |
| SP800803 | CONDUCTO FLEXIBLE DE ALAMBRE 4,0 M ROBOT KEMPPPI |
| SP600537 | CONDUCTO FLEXIBLE DE ALAMBRE 5,0 M ROBOT KEMPPPI |
| SP600686 | CONDUCTO FLEXIBLE DE ALAMBRE 8,0 M ROBOT KEMPPPI |
| SP600731 | Conjunto conducto FLEXIBLE DL Chili para soldadura de acero inoxidable y aluminio |

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Wire conduit for wire spools

| | |
|--------------------|------------------------------|
| Código de producto | See technical specifications |
|--------------------|------------------------------|