

# X5 Wire Feeder 200 Manual



## BENEFICIOS

- El alimentador de alambre de carga lateral facilita los cambios del carrete de alambre
- Panel de control claro de dos mandos con una pantalla digital de parámetros
- Diseñado para procesos MIG, MMA y torchado
- El mecanismo de alimentación del alambre de 4 rodillos con iluminación integrada garantiza una alimentación del alambre continua y fiable
- El alimentador de alambre de tamaño compacto y ligero ofrece una movilidad excelente
- Armario de carcasa doble pared, resistente a los impactos y duradero para entornos de trabajo pesado
- Conectividad de puerto USB para actualizar cómodamente el software del sistema

Nota: El marco de protección, el carrito de 4 ruedas y el calentador del armario del alimentador de alambre son accesorios opcionales.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### X5 Wire Feeder 200 Manual

Código de producto	X5220200000
Mecanismo de alimentación del alambre	4-rodillos, motor único
Conector de pistola	Euro
Alambres de relleno	Fe 0,8 ... 1,6 mm Ss 0,8 ... 1,6 mm Mc/Fc 0,8 ... 2,0 mm Al 0,8 ... 2,4 mm
Velocidad de alimentación del alambre	0.5 ... 25 m/min
Diámetro de los rodillos de alimentación	32 mm
Rango temperatura de operación	-20...+40 °C
Dimensiones externas L x A x A	565 x 218 x 339 mm
Peso (sin accesorios)	9,7 kg
Grado de protección	IP23S
Peso del carrete del alambre (máx.)	5,0 kg
Diámetro del carrete del alambre (máx.)	200 mm
Clase EMC	A
Temperatura de almacenamiento	-40...+60 °C
Skyddsgastrick (max)	0,5 MPa
Corriente de soldadura a 60 %	500 A
Corriente de soldadura a 100 %	430 A