

X5 Wire Feeder 300 Auto+



BENEFICIOS

- El alimentador de alambre de carga superior garantiza la ergonomía en los cambios del carrete del alambre
- Pantalla gráfica TFT de 5,7" fácil de usar para un funcionamiento sinérgico
- Diseñado para procesos 1-MIG, TIG, MMA y torchado
- El ajuste automático de los parámetros ahorra tiempo en la preparación de la soldadura
- El mecanismo de alimentación del alambre de 4 rodillos con iluminación integrada y un freno de carrete cinético garantiza una alimentación del cable continua y fiable
- Conectividad de puerto USB y Bluetooth para actualizar cómodamente el software del sistema
- El rotámetro se incluye de serie para regular el flujo de gas de protección
- Facilita el uso de procesos especiales Wise para alcanzar una excelente calidad de soldadura

Este modelo de alimentador del alambre se puede utilizar con **SuperSnake GT02S/GT02SW** cuando se necesita un mayor alcance de soldadura que soporte la alimentación del alambre a distancia. Tenga en cuenta que la compatibilidad solo se limita a la sincronización del motor.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

X5 Wire Feeder 300 Auto+

Código de producto	X5200300000
Mecanismo de alimentación del alambre	4-rodillos, motor único
Conector de pistola	Euro
Alambres de relleno	Fe 0,8 ... 2,0 mm Ss 0,8 ... 2,0 mm Mc/Fc 0,8 ... 2,4 mm Al 0,8 ... 2,4 mm
Velocidad de alimentación del alambre	0.5 ... 25 m/min
Diámetro de los rodillos de alimentación	32 mm
Rango temperatura de operación	-20...+40 °C
Dimensiones externas L x A x A	650 x 230 x 410 mm
Peso (sin accesorios)	10,9 kg
Grado de protección	IP23S
Peso del carrete del alambre (máx.)	20,0 kg
Diámetro del carrete del alambre (máx.)	300 mm
Clase EMC	A

X5 Wire Feeder 300 Auto+

Temperatura de almacenamiento	-40...+60 °C
Skyddsgastryck (max)	0,5 MPa
Corriente de soldadura a 60 %	500 A
Corriente de soldadura a 100 %	430 A