

# X5 Wire Feeder 300 Manual



## BENEFICIOS

- Top-loading wire feeder with a manual, 2-knob control panel and small display
- For MIG, MMA, and gouging
- Sturdy, 4-wheel wire feed mechanism with a kinetic spool brake and integrated light
- USB port connectivity

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### X5 Wire Feeder 300 Manual

Código de producto	X5220300000
Mecanismo de alimentación del alambre	4-rodillos, motor único
Conector de pistola	Euro
Alambres de relleno	Fe 0,8 ... 2,0 mm Ss 0,8 ... 2,0 mm Mc/Fc 0,8 ... 2,4 mm Al 0,8 ... 2,4 mm
Velocidad de alimentación del alambre	0.5 ... 25 m/min
Diámetro de los rodillos de alimentación	32 mm
Rango temperatura de operación	-20...+40 °C
Dimensiones externas L x A x A	650 x 230 x 410 mm
Peso (sin accesorios)	10,9 kg
Grado de protección	IP23S
Peso del carrete del alambre (máx.)	20,0 kg
Diámetro del carrete del alambre (máx.)	300 mm
Clase EMC	A
Temperatura de almacenamiento	-40...+60 °C
Skyddsgastryck (max)	0,5 MPa