

X8 MIG Gun 420-w, 250 mm neck



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

X8 MIG Gun 420-w, 250 mm neck

| | |
|--|--|
| Código de producto | X8300423501 - X8 MIG Gun 420-w 3,5 m, cuello de 250 mm X8300425001 - X8 MIG Gun 420-w 5,0 m, cuello de 250 mm |
| Conector de pistola | Kemppi |
| Dimensiones del alambre de relleno (Ac. inox.) | 0.8/0.9/1.0/1.2/1.4/1.6 |
| Dimensiones del alambre de relleno (Al) | 0.8/0.9/1.0/1.2/1.4/1.6 |
| Tipo de refrigeración | Liquid |
| Alambres de relleno, Fe-MC/FC | 0.9/1.0/1.2/1.4/1.6 |
| Alambres de relleno, Ss-MC/FC | 0.9/1.0/1.2/1.4/1.6 |
| Dimensiones del alambre de relleno (Fe) | 0.8/0.9/1.0/1.2/1.4/1.6 |
| Capacidad de carga a 100 % (MEZCLA DE GASES) | 420 |
| Ángulos de cuello | 50 |
| Cuello intercambiable | No |
| Cuello giratorio | No |
| Asa de pistola | Yes |
| Rango temperatura de operación | -20...+40 °C |
| Normas | IEC 60974-7 |