

X8 MIG Gun 420-w



DESCRIPCIÓN GENERAL

Disponible en 3,5 y 5 metros y como un modelo WeldSnake en 8 metros. Diámetro del alambre 0,8–1,6 mm (1,2–1,6 mm en el modelo WS).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

X8 MIG Gun 420-w

Código de producto	X8300423500 - X8 MIG Gun 420-w 3,5 m X8300425000 - X8 MIG Gun 420-w 5,0 m X8300428000 - X8 MIG WS Gun 420-w, 8,0 m
Conector de pistola	Kemppi
Tipo de refrigeración	Liquid
Alambres de relleno, Ss	0.8/0.9/1.0/1.2/1.4/1.6 (WS 1.2/1.4/1.6)
Alambres de relleno, Al	0.8/0.9/1.0/1.2/1.4/1.6 (WS 1.4/1.6)
Alambres de relleno, Fe	0.8/0.9/1.0/1.2/1.4/1.6 (WS 1.2/1.4/1.6)
Alambres de relleno, Fe-MC/FC	0.9/1.0/1.2/1.4/1.6 (WS 1.2/1.4/1.6)
Alambres de relleno, Ss-MC/FC	0.9/1.0/1.2/1.4/1.6 (WS 1.2/1.4/1.6)
Capacidad de carga a 100 % (MEZCLA DE GASES)	420 (WS 300)
Ángulos de cuello	50
Cuello intercambiable	No
Cuello giratorio	No
Asa de pistola	Yes
Rango temperatura de operación	-20...+40 °C
Normas	IEC 60974-7