

X8 SuperSnake - subalimentador



BENEFICIOS

- Adecuado para alambres de relleno de Fe/Ss/Al/FCW/MCW
- Modelos refrigerados por líquido de 10, 15, 20 y 25 metros
- Ajuste de los parámetros con Control Pad o X8 Gun Remote Control
- Compatible con todos los procesos especiales Kemppi Wise
- Incluye de serie el resistente marco de protección
- Una opción ideal para trabajos de instalación y fabricación de metales pesados y semipesados

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

X8 SuperSnake - subalimentador

Código de producto	Ver especificaciones técnicas
Descripción	subalimentador
Salida 60 % ED	310 A
Mecanismo de alimentación del alambre	GT02X, 2 rodillos
Velocidad de alimentación del alambre	0 - 25 m/min
Dimensiones del cuerpo del alimentador La x An x Al	777 x 142 x 142 mm
Alambres recomendados para 15 m	Fe/Ss de 1 a 1,6 mm Al de 1,2 a 1,6 mm FeMc/FeFc de 1,2 a 1,6 mm
Diámetro del cable	50 mm ²
Volt. alim.	50 V CC
Clase de protección	IP 23S
Código de pedido 10 m	X8900501000 - Fe X8900501001 - Ss/Al
Código de pedido 15 m	X8900501500 - Fe X8900501501 - Ss/Al
Código de pedido 20 m	X8900502000 - Fe X8900502001 - Ss/Al
Código de pedido 25 m	X8900502500 - Fe X8900502501 - Ss/Al
Consumibles	El kit de consumibles para el mecanismo de alimentación del alambre debe pedirse por separado en función del material de alambre de relleno en uso.