

MasterTig MLS 2300ACDC VRD AU



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MasterTig MLS 2300ACDC VRD AU

Código de producto	6162300AU
Voltaje de conexión 1~ 50/60 Hz	230 V ±15%
Fusible (retardado)	15 A
Potencia mínima del generador	8,0 kVA
Salida (TIG) 40 % ED	230 A/19,2 kVA (40%)
Salida (TIG) 60 % ED	200 A/18,0 kVA (60%)
Salida (TIG) 100 % ED	170 A/16,8 kVA (100%)
Salida (MMA) 40 % ED	180 A/27,2 kVA (40%)
Salida (MMA) 60 % ED	150 A/26,0 kVA (60%)
Salida (MMA) 100 % ED	120 A/24,8 kVA (100%)
Voltaje en vacío	20 V CC
Tamaños de electrodo de varilla	1,5-4,0 mm
Rango de soldadura (MMA)	10 A/20,5 V...180 A/27,2 V
Rango de soldadura (TIG)	3 A/10,0 V...230 A/19,2 V
Rango temperatura de operación	-20...+40 °C
Dimensiones externas L x A x A	430 × 180 × 390 mm
Peso (sin accesorios)	15 kg
Grado de protección	IP23C