

Kempact MIG

KAIKKI KOHDALLAAN: EDULLISUUS, KOMPAKTI KOKO,
KEVEYS JA SUORITUSKYKY





TEKNISET TIEDOT

Kempact MIG 2530

Tuotekoodi	621853002
Liitäntäjännite 3~ 50/60 Hz	380-440 V ±10%
Sulake, hidas	16 A
Hitsausalue	20 A / 15 V- 250 A / 26.5 V
Kuormitettavuus 40 % ED	250 A/26.5 V
Kuormitettavuus 60 % ED	207 A/24 V
Kuormitettavuus 100 % ED	160 A/22 V
Tyhjäkäyntijännite	30-45 V
Langansyöttömekanismi	4-roll
Langansyöttönopeuden säätöalue	1...18 m/min
Hitsauspistoolin liitin	Euro
Lisäainelangan koot (Fe-umpilanka)	0.6...1.0
Lisäainelangan koot (Fe-täytelanka)	0.9...1.2
Lisäainelangan koot (Al)	0.9...1.2
Lisäainelangan koot (CuSi)	0.8...1.0
Käyttölämpötila	-20 ... +40 °C
Ulkomitat P x L x K	580 x 280 x 440
Paino (ilman varusteita)	20 kg
Kotelointiluokka	IP23S
Standardit	IEC/EN 60974-1, IEC/EN 60974-5, IEC/EN 60974-10
Lankakelan paino (enintään)	15 kg
Lankakelan halkaisija (enintään)	300 mm



Kempact Pulse 3000

Tuotekoodi	621830002
Liitäntäjännite 3~ 50/60 Hz	400 V ±15%
Sulake, hidas	16 A
Hitsausalue	20 A / 15 V- 250 A / 26.5 V
Kuormitettavuus 40 % ED	250 A/26.5 V
Kuormitettavuus 60 % ED	207 A/24 V
Kuormitettavuus 100 % ED	160 A/22 V
Tyhjäkäyntijännite	56 V
Langansyöttömekanismi	4-roll
Langansyöttönopeuden säätöalue	1...18 m/min
Hitsauspistoolin liitin	Euro
Lisäainelangan koot (Fe-umpilanka)	0.6...1.2 mm
Lisäainelangan koot (Fe-täytelanka)	0.9...1.2 mm
Lisäainelangan koot (Al)	0.9...1.2 mm
Lisäainelangan koot (CuSi)	0.8...1.2 mm
Käyttölämpötila	-20 ... +40 °C
Ulkomitat P x L x K	580 x 280 x 440
Paino (ilman varusteita)	22 kg
Kotelointiluokka	IP23S
Lankakelan paino (enintään)	15 kg
Lankakelan halkaisija (enintään)	300 mm

Kempact Pulse 3000MVU

Tuotekoodi	62183000302
Liitäntäjännite 3~ 50/60 Hz	230 V ±10 %/ 400V ±15%
Sulake, hidas	16 A
Hitsausalue	20 A / 15 V- 300 A / 29 V
Kuormitettavuus 40 % ED	250 A/26.5 V
Kuormitettavuus 60 % ED	207 A/24 V
Kuormitettavuus 100 % ED	160 A/22 V
Tyhjäkäyntijännite	68 V
Langansyöttömekanismi	4-roll
Langansyöttönopeuden säätöalue	1...18 m/min
Hitsauspistoolin liitin	Euro
Lisäainelangan koot (Fe-umpilanka)	0.6...1.2
Lisäainelangan koot (Fe-täytelanka)	0.9...1.2
Lisäainelangan koot (Al)	0.9...1.2
Lisäainelangan koot (CuSi)	0.8...1.2
Käyttölämpötila	-20 ... +40 °C
Ulkomitat P x L x K	580 x 280 x 600
Paino (ilman varusteita)	33 kg
Kotelointiluokka	IP23S
Lankakelan paino (enintään)	15 kg
Lankakelan halkaisija (enintään)	300 mm



LISÄVARUSTEET

KempactCool 10

Tuotekoodi	6218600
Liitäntäjännite 3~ 50/60 Hz	400 V -15...+20%
Liitäntäteho	250 W (100 %)
Käyttölämpötila	-20 ... +40 °C
Ulkomitat P x L x K	580 x 280 x 300 mm
Paino (ilman varusteita)	13 kg
Kotelointiluokka	IP23S
Jäähdytysvälikamion tilavuus	3 l
Jäähdytysteho	1.0 kW

ST 7

Tuotekoodi	6185290
------------	---------

GXR10

Tuotekoodi	GXR10
------------	-------

WWW.KEMPPI.COM

Kemppi on hitsauksen edelläkävijä. Kehitämme älykkäitä laitteita, hitsaustuotannon hallintaohjelmistoja ja näitä tukevia asiantuntijapalveluja niin vaativiin teollisiin sovelluksiin kuin kuluttajan tarpeisiin. Haluamme tarjota ratkaisuja, joilla asiakkaamme voivat parantaa hitsaustuotantonsa arvoa merkittävästi. Kempin liikevaihto on yli 150 miljoonaa euroa, ja pääkonttorimme sijaitsee Lahdessa. Työllistämme yli 800 hitsausalan asiantuntijaa 17 maassa. Lisäksi partneriverkostomme tarjoaa paikallista asiantuntemusta asiakkaidemme käyttöön yli 60 maassa.

