

MinarcTig

TARKKA TIG-HITSAUKSEN LAATU VAATIVIIN
HITSAUSKOHTEISIIN





TEKNISET TIEDOT

MinarcTig 250

Tuotekoodi	MinarcTig 250, TX 165GF 4M – P0607TX MinarcTig 250, TX 165GF 8M – P0608TX MinarcTig 250, TX 225G 4M – P0609TX MinarcTig 250, TX 225G 8M – P0610TX MinarcTig 250, TX 165GS 4M – P0625TX MinarcTig 250, TX 165GS 8M – P0626TX MinarcTig 250, TX 225GS 4M – P0632TX MinarcTig 250, TX 225GS 8M – P0633TX MinarcTig 250, TX 135GF 4M – P0636TX MinarcTig 250, TX 135GF 8M – P0637TX MinarcTig 250, TX 165GS 16M – P0668TX
Liitäntäjännite 3~ 50/60 Hz	400 V (-20...+15 %)
Sulake, hidas	10 A
Kuormitettavuus (TIG) 30 % ED	250 A/20.1 V
Kuormitettavuus (TIG) 100 % ED	160 A/16.4 V
Kuormitettavuus (puiikko) 35 % ED	220 A/ 28.8 V
Kuormitettavuus (puiikko) 100 % ED	150 A/26.0 V
Tyhjäkäyntijännite	95 V (VRD 30 V)
Hitsauspuikkojen koot	1.5...5.0 mm
Hitsausalue (puiikko)	10 A/20.4 V - 220 A/28.8 V
Hitsausalue (TIG)	5 A/10.2 V - 250 A/20.1 V
Käyttölämpötila	-20 ... +40 °C
Ulkomitat P x L x K	400 x 180 x 340 mm
Paino (ilman varusteita)	11 kg (without cables)
Kotelointiluokka	IP23S



MinarcTig 250 MLP

Tuotekoodi	MinarcTig 250MLP, TX 165GF 4M – P0611TX MinarcTig 250MLP, TX 165GF 8M – P0612TX MinarcTig 250MLP, TX 225G 4M – P0613TX MinarcTig 250MLP, TX 225G 8M – P0614TX MinarcTig 250MLP, TX 135GF 4M – P0615TX MinarcTig 250MLP, TX 135GF 8M – P0616TX MinarcTig 250MLP, TX 165GS 4M – P0617TX MinarcTig 250MLP, TX 165GS 8M – P0618TX MinarcTig 250MLP, TX 225GS 4M – P0634TX MinarcTig 250MLP, TX 225GS 8M – P0635TX MinarcTig 250MLP, TX 135GF 4M – P0636TX MinarcTig 250MLP, TX 135GF 8M – P0637TX MinarcTig 250MLP, TX 165GS 16M – P0669TX
Liitäntäjännite 3~ 50/60 Hz	400 V -20...+15 %
Sulake, hidas	10 A
Kuormitettavuus (TIG) 30 % ED	250 A/20.1 V
Kuormitettavuus (TIG) 100 % ED	160 A/16.4 V
Kuormitettavuus (puikko) 35 % ED	220 A/ 28.8 V
Kuormitettavuus (puikko) 100 % ED	150 A/26.0 V
Tyhjäkäyntijännite	95 V (VRD 30 V)
Hitsauspuikkojen koot	1.5...5.0 mm
Hitsausalue (puikko)	10 A/20.4 V - 220 A/28.8 V
Hitsausalue (TIG)	5 A/10.2 V - 250 A/20.1 V
Käyttölämpötila	-20 ... +40 °C
Ulkomitat P x L x K	400 x 180 x 340 mm
Paino (ilman varusteita)	11 kg (without cables)
Kotelointiluokka	IP23S

LISÄVARUSTEET

Welding cable 5 m 16 mm²

Tuotekoodi	6184005
------------	---------

Welding cable 5 m 25 mm²

Tuotekoodi	6184201
------------	---------

Welding cable 10 m 25 mm²

Tuotekoodi	6184201
------------	---------

Earth return cable 5 m, 16 mm²

Tuotekoodi	6184015
------------	---------

Earth return cable 5 m, 25 mm²

Tuotekoodi	6184211
------------	---------



Earth return cable 10 m, 25 mm²

Tuotekoodi	6184211
------------	---------

MST 400

Tuotekoodi	6185294
------------	---------

Carrying straps

Tuotekoodi	9592162
------------	---------

Remote control R10

Tuotekoodi	R10, 5 m - 6185409 R10, 10 m - 618540901
------------	---

Remote control R11F

Tuotekoodi	6185407
------------	---------

Gas flow gauge AR/clock

Tuotekoodi	6265136
------------	---------

Shielding gas hose 4.5 m

Tuotekoodi	W001077
------------	---------

TXR10

Tuotekoodi	TXR10W / TXR10G
------------	-----------------

TXR20

Tuotekoodi	TXR20W / TXR20G
------------	-----------------

WWW.KEMPPI.COM

Kemppi on hitsauksen edelläkävijä. Kehitämme älykkäitä laitteita, hitsaustuotannon hallintaohjelmistoja ja näitä tukevia asiantuntijapalveluja niin vaativiin teollisiin sovelluksiin kuin kuluttajan tarpeisiin. Haluamme tarjota ratkaisuja, joilla asiakkaamme voivat parantaa hitsaustuotantonsa arvoa merkittävästi. Kempin liikevaihto on yli 150 miljoonaa euroa, ja pääkonttorimme sijaitsee Lahdessa. Työllistämme yli 800 hitsausalan asiantuntijaa 17 maassa. Lisäksi partneriverkostomme tarjoaa paikallista asiantuntemusta asiakkaidemme käyttöön yli 60 maassa.

