

X5 FastMig

TEOLLINEN MONIPROSESSIHIITSAUSLAITE VAATIVAAAN
KÄYTTÖÖN





TEKNISET TIEDOT

X5 FastMig Pulse Power sources 400 A	X5 Power Source 400 Pulse	X5 Power Source 400 Pulse WP	X5 Power Source 400 Pulse+	X5 Power Source 400 Pulse+ WP	X5 Power Source 400 MV Pulse+	X5 Power Source 400 MV Pulse+ WP
Tuotekoodi	X5130400000	X5130400010	X5100400000	X5100400010	X5100400100	X5100400110
Liitäntäjännite 3~ 50/ 60 Hz	380 - 460 ±10 %	380 - 460 ±10 %	380 - 460 ±10 %	380 - 460 ±10 %	220 - 230 ±10 % 380 - 460 ±10 %	220 - 230 ±10 % 380 - 460 ±10 %
Sulake	25 A	25 A	25 A	25 A	25 A @ [220 - 230 V]; 32 A @ [380 - 460 V]	25 A @ [220 - 230 V]; 32 A @ [380 - 460 V]
Kuormitettavuus 40 % ED					400 @ [220–230 V]	400 @ [220–230 V]
Kuormitettavuus 60 % ED	400 A	400 A	400 A	400 A	400 @ [380–460 V]	400 @ [380–460 V]
Kuormitettavuus 100 % ED	350 A	350 A	350 A	350 A	350 A	350 A
Liitäntäteho maksimivirralla	20 kVA	20 kVA	20 kVA	20 kVA	19 kVA	19 kVA
Suosittava generaattorin teho (väh.)	25 kVA	25 kVA	25 kVA	25 kVA	25 kVA	
Hitsausvirta ja jännitealue, MIG	15 A/10 V... 400 A / 50V	15 A/10 V... 400 A / 50V	15 A/10 V... 400 A / 50V	15 A/10 V... 400 A / 50V	15 A/10 V... 400 A / 50V	15 A/10 V... 400 A / 50V
Hitsausvirta ja jännitealue, TIG	15 A/1 V... 400 A / 50V	15 A/1 V... 400 A / 50V	15 A/1 V... 400 A / 50V	15 A/1 V... 400 A / 50V	15 A/1 V... 400 A / 50V	15 A/1 V... 400 A / 50V
Hitsausvirta ja jännitealue, puikko (MMA)	15 A/10 V... 400 A / 50V	15 A/10 V... 400 A / 50V	15 A/10 V... 400 A / 50V	15 A/10 V... 400 A / 50V	15 A/10 V... 400 A / 50V	15 A/10 V... 400 A / 50V
Käyttölämpötila	-20...+40 °C	-20...+40 °C	-20...+40 °C	-20...+40 °C	-20...+40 °C	-20...+40 °C
Ulkomitat P x L x K	750 × 263 × 456 mm	750 × 263 × 456 mm	750 × 263 × 456 mm	750 × 263 × 456 mm	750 × 263 × 456 mm	750 × 263 × 456 mm
Paino (ilman varusteita)	39,5 kg	39,5 kg	39,5 kg	39,5 kg	39,5 kg	39,5 kg
Kotelointiluokka	IP23S	IP23S	IP23S	IP23S	IP23S	IP23S
EMC-luokka	A	A	A	A	A	A
Varastointilämpötila	-40...+60 °C	-40...+60 °C	-40...+60 °C	-40...+60 °C	-40...+60 °C	-40...+60 °C



X5 FastMig Auto

X5 Power Source 400

X5 Power Source 400 WP

X5 Power Source 500

X5 Power Source 500 WP

X5 Wire Feeder 300 AP

X5 Wire Feeder 300 APC

X5 Wire Feeder HD300 AP

X5 Wire Feeder HD300 APC

Tuotekoodi	X5240300000	X5250300000	X5270300000	X5280300000
Liitäntäjännite 3~ 50/60 Hz	380...460 V ±10 %	380...460 V ±10 %	380...460 V ±10 %	380...460 V ±10 %
Sulake	25 A	25 A	32 A	32 A
Kuormitettavuus 60 % ED	400 A	400 A	500 A	500 A
Kuormitettavuus 100 % ED	350 A	350 A	430 A	430 A
Langansyöttömekanismi	4-pyöräinen, yksimoottorinen	4-pyöräinen, yksimoottorinen	4-pyöräinen, yksimoottorinen	4-pyöräinen, yksimoottorinen
Langansyöttönopeus	0.5 ... 25 m/min	0.5 ... 25 m/min	0.5 ... 25 m/min	0.5 ... 25 m/min
Liitäntäteho maksimivirralla	20 kVA	20 kVA	27 kVA	27 kVA
Suosittelava generaattorin teho (väh.)	25 kVA	25 kVA	35 kVA	35 kVA
Nimellisjäähdytysteho, 1 l/min				
Suosittelava jäähdytysneste				
Hitsauspistoolin liitin	Euro	Euro	Euro	Euro
Lankakelan paino (enintään)	20 kg	20 kg	20 kg	20 kg
Lankakelan halkaisija (enintään)	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm
Lisäainelangat	Fe 0,8 ... 2,0 mm Ss 0,8 ... 2,0 mm Mc/Fc 0,8 ... 2,4 mm Al 0,8 ... 2,4 mm	Fe 0,8 ... 2,0 mm Ss 0,8 ... 2,0 mm Mc/Fc 0,8 ... 2,4 mm Al 0,8 ... 2,4 mm	Fe 0,8 ... 2,0 mm Ss 0,8 ... 2,0 mm Mc/Fc 0,8 ... 2,4 mm Al 0,8 ... 2,4 mm	Fe 0,8 ... 2,0 mm Ss 0,8 ... 2,0 mm Mc/Fc 0,8 ... 2,4 mm Al 0,8 ... 2,4 mm
Syöttöpyörien halkaisija	32 mm	32 mm	32 mm	32 mm
Hitsausvirta ja jännitealue, MIG	15 A/12 V ... 400 A/42 V	15 A/12 V ... 400 A/42 V	15 A/10 V ... 500 A/47 V	15 A/10 V ... 500 A/47 V
Hitsausvirta ja jännitealue, TIG	15 A/1 V ... 400 A/42 V	15 A/1 V ... 400 A/42 V	15 A/1 V ... 500 A/47 V	15 A/1 V ... 500 A/47 V
Hitsausvirta ja jännitealue, puikko (MMA)	15 A/10 V ... 400 A/42 V	15 A/10 V ... 400 A/42 V	15 A/10 V ... 500 A/47 V	15 A/10 V ... 500 A/47 V
Käyttölämpötila	-20...+40 °C	-20...+40 °C	-20...+40 °C	-20...+40 °C
Ulkomitat P x L x K	750 x 263 x 456 mm	750 x 263 x 456 mm	750 x 263 x 456 mm	750 x 263 x 456 mm
Paino (ilman varusteita)	39,0 kg	39,0 kg	39,5 kg	39,5 kg
Kotelointiluokka	IP23S	IP23S	IP23S	IP23S



X5 FastMig Auto	X5 Power Source 400	X5 Power Source WP	X5 Power Source 500	X5 Power Source WP	X5 Wire Feeder 300 AP	X5 Wire Feeder 300 APC	X5 Wire Feeder HD300 AP	X5 Wire Feeder HD300 APC
-----------------	---------------------	--------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	------------------------	-------------------------	--------------------------

Säiliön tilavuus								
EMC-luokka	A	A	A	A	A	A	A	A
Varastointilämpötila	-40...+60 °C	-40...+60 °C	-40...+60 °C	-40...+60 °C	-40...+60 °C	-40...+60 °C	-40...+60 °C	-40...+60 °C
Lisätietoja		Sisältää WiseSteel- ja WiseFusion-erikoisprosessin ja X5 Work Pack 1-MIG:n 32 hitsausohjelmalla.		Sisältää WiseSteel -ja WiseFusion-erikoisprosessin ja X5 Work Pack 1-MIG:n 32 hitsausohjelmalla.				
Suojakaasun paine (maks.)					0,5 MPa	0,5 MPa	0,5 MPa	0,5 MPa
Käyttölämpötila (käytettäessä suositeltua jäähdytysnestettä)								
Kotelointiluokka (asennettuna)								
Hitsausvirta, 60 %					500 A	500 A	500 A	500 A
Hitsausvirta, 100 %					430 A	430 A	430 A	430 A



X5 FastMig Manual X5 Power Source 400 X5 Power Source 500 X5 Wire Feeder 300 Manual X5 Wire Feeder 200 Manual X5 Wire Feeder HD300 M X5 Cooler

Tuotekoodi	X5260300000				X5600000000	
Liitäntäjännite 3~ 50/60 Hz	380...460 V ±10 %	380...460 V ±10 %				
Sulake	25 A	32 A				
Kuormitettavuus 60 % ED	400 A	500 A				
Kuormitettavuus 100 % ED	350 A	430 A				
Langansyöttömekanismi			nelipyöräinen, yksimoottorinen	nelipyöräinen, yksimoottorinen	4-pyöräinen, yksimoottorinen	
Langansyöttönopeus			0,5 ... 25 m/min	0,5 ... 25 m/min	0.5 ... 25 m/min	
Liitäntäteho maksimivirralla	20 kVA	27 kVA				
Suosittelava generaattorin teho (väh.)	25 kVA	35 kVA				
Nimellisjäähdytysteho, 1 l / min						1,1 kW
Suosittelava jäähdytysneste						MGP 4456 (Kemppi-jäähdytysneste)
Hitsauspistoolin liitin			Euro	Euro	Euro	
Lankakelan paino (enintään)			20 kg	5,0 kg	20 kg	
Lankakelan halkaisija (enintään)			300 mm	200 mm	300 mm	
Lisäainelangat			Fe 0,8 ... 2,0 mm Ss 0,8 ... 2,0 mm Mc/Fc 0,8 ... 2,4 mm Al 0,8 ... 2,4 mm	Fe 0,8 ... 1,6 mm Ss 0,8 ... 1,6 mm Mc/Fc 0,8 ... 2,0 mm Al 0,8 ... 2,4 mm	Fe 0,8 ... 2,0 mm Ss 0,8 ... 2,0 mm Mc/Fc 0,8 ... 2,4 mm Al 0,8 ... 2,4 mm	
Syöttöpyörien halkaisija			32 mm	32 mm	32 mm	
Hitsausvirta ja jännitealue, MIG	15 A/12 V ... 400 A/42 V	15 A/10 V ... 500 A/47 V				
Hitsausvirta ja jännitealue, TIG	15 A/1 V ... 400 A/42 V	15 A/1 V ... 500 A/47 V				
Hitsausvirta ja jännitealue, puikko (MMA)	15 A/10 V ... 400 A/42 V	15 A/10 V ... 500 A/47 V				
Käyttölämpötila	-20...+40 °C	-20...+40 °C	-20...+40 °C	-20...+40 °C	-20...+40 °C	
Ulkomitat P x L x K	750 x 263 x 456 mm	750 x 263 x 456 mm	650 x 230 x 410 mm	565 x 218 x 339 mm	670 x 240 x 465 mm	
Paino (ilman varusteita)	39,0 kg	39,5 kg	10,9 kg	9,7 kg	14,4 kg	14,3 kg
Kotelointiluokka	IP23S	IP23S	IP23S	IP23S	IP23S	
Säiliön tilavuus						3 l
EMC-luokka	A	A	A	A	A	A



X5 FastMig Manual **X5 Power Source 400** **X5 Power Source 500** **X5 Wire Feeder 300 Manual** **X5 Wire Feeder 200 Manual** **X5 Wire Feeder HD300 M** **X5 Cooler**

Varastointilämpötila	-40...+60 °C	-40...+60 °C	-40...+60 °C	-40...+60 °C	-40...+60 °C	-40...+60 °C
Suojakaasun paine (maks.)			0,5 Mpa	0,5 Mpa	0,5 MPa	
Käyttölämpötila (käytettäessä suositeltua jäähdytysnestettä)						-10...+40 °C
Kotelointiluokka (asennettuna)						IP23S
Hitsausvirta, 60 %			500 A	500 A	500 A	
Hitsausvirta, 100 %			430 A	430 A	430 A	

3-sarja **GX 203G** **GX 253G** **GX 303G** **GX 303W** **GX 403G** **GX 403W** **GX 503W**

Tuotekoodi	GX203G35 (3,5 m), GX203G5 (5 m)	GX253G35 (3,5 m), GX253G5 (5 m)	GX303G35 (3,5 m), GX303G5 (5 m)	GX303W35 (3,5 m), GX303W5 (5 m)	GX403G35 (3,5 m), GX403G5 (5 m)	GX403W35 (3,5m), GX403W5 (5 m)	GX503W35 (3,5 m), GX503W5 (5 m)
Kuormitettavuus, Ar + CO2 (35 %)	200 A	250 A	300 A		400 A		
Kuormitettavuus, Ar + CO2 (100 %)				300 A		400 A	500 A
Vaihdettava kaula	Ei	Ei	Ei	Ei	Ei	Ei	Ei
Kääntävä kaula	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Ei	Kyllä	Ei	Ei
Pistoolikahva	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Jäähdytystapa	Kaasu	Kaasu	Kaasu	Vesi	Kaasu		Vesi
Kaukosäädin	Ei	Ei	Ei	Ei	Ei	Ei	Ei
Hitsausprosessi	MIG/MAG	MIG/MAG	MIG/MAG	MIG/MAG	MIG/MAG	MIG/MAG	MIG/MAG
Virtasuutin	M10x1	M6	M10x1	M10x1	M10x1	M10x1	M10x1
Langan halkaisijat (mm)	0,8–1,2	0,6–1,2	0,8–1,2	0,8–1,6	0,8–1,6	0,8–1,6	0,8–1,6
Liitintyyppi	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
LED-valo	Ei	Ei	Ei	Ei	Ei	Ei	Ei



Flexlite GX, 5-sarja

GX 205G

GX 255G

Tuotekoodi	GX205G35 (3,5 m), GX205G5 (5 m)	GX255G35 (3,5 m), GX255G5 (5 m)
Kuormitettavuus, Ar + CO ₂ (35 %)	200 A	250 A
Vaihdettava kaula	Ei	Ei
Kääntyvä kaula	Kyllä	Kyllä
Pistoolikahva	Kyllä	Kyllä
Jäähdytystapa	Kaasu	Kaasu
Hitsausprosessi	MIG/MAG	MIG/MAG
Virtasuutin	M10x1	M6
Langan halkaisijat (mm)	0,8–1,2	0,6–1,2
Liitintyyppi	Euro	Euro
LED-valo	Ei	Ei
GXR10 pistoolikaukosäädin	Kyllä	Kyllä

Flexlite GX, 5-sarja GX 305G

GX 305W

GX 305GMN

Tuotekoodi	GX305G35 (3,5 m), GX305G5 (5 m), GX305GS6* (6 m), GX305GS8* (8 m) *GS-mallit 6 m/8 m toimitetaan ilman langanjohdinta	GX305W35 (3,5 m), GX305W5 (5 m), GX305WS6* (6 m) *WS-malli 6 m toimitetaan ilman langanjohdinta	GX305GMN35 (3,5 m), GX305GMN5 (5 m)
Kuormitettavuus, Ar + CO ₂ (35 %)	300 A		350 A
Kuormitettavuus, Ar + CO ₂ (100 %)		300 A (3,5 m ja 5 m mallit) 250 A (6 m WS-malli) 300 A (3,5 m ja 5 m mallit) 250 A (6 m WS-malli)	
Vaihdettava kaula	Ei	Ei	Kyllä
Kääntyvä kaula	Kyllä	Ei	Kyllä
Pistoolikahva	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Jäähdytystapa	Kaasu	Vesi	Kaasu
Hitsausprosessi	MIG/MAG	MIG/MAG	MIG/MAG
Virtasuutin	M10x1	M10x1	M10x1
Langan halkaisijat (mm)	0,8–1,2 (3,5 m ja 5 m mallit) 1,0–1,2 (6 m ja 8 m GS-mallit)	0,8–1,6 (3,5 m ja 5 m mallit) 1,0–1,6 (6 m WS-malli)	0,8–1,2
Liitintyyppi	Euro	Euro	Euro
LED-valo	Ei	Ei	Ei
GXR10 pistoolikaukosäädin	Kyllä	Kyllä	Kyllä



Flexlite GX, 5-sarja

GX 405G

GX 405W

Tuotekoodi	GX405G35 (3,5 m), GX405G5 (5 m)	GX405W35 (3,5 m), GX405W5 (5 m), GX405WS6* (6 m), GX405WS8* (8 m) *WS-mallit 6 m/8 m toimitetaan ilman langanjohdinta
Kuormitettavuus, Ar + CO2 (35 %)	400 A	
Kuormitettavuus, Ar + CO2 (100 %)		400 A (3,5 m ja 5 m mallit) 300 A (6 m ja 8 m WS-mallit)
Vaihdettava kaula	Ei	Ei
Kääntyvä kaula	Kyllä	Ei
Pistoolikahva	Kyllä	Kyllä
Jäähdytystapa	Kaasu	Vesi
Hitsausprosessi	MIG/MAG	MIG/MAG
Virtasuutin	M10x1	M10x1
Langan halkaisijat (mm)	0,8–1,6	0,8–1,6 (3,5 m ja 5 m mallit) 1,0–1,6 (6 m ja 8 m WS-mallit)
Liitintyyppi	Euro	Euro
LED-valo	Ei	Ei
GXR10 pistoolikaukosäädin	Kyllä	Kyllä

Flexlite GX, 5-sarja

GX 505W

GX 605W

Tuotekoodi	GX505W35 (3,5 m), GX505W5 (5 m)	GX605W5 (5 m)
Kuormitettavuus, Ar + CO2 (35 %)		600 A (40 %)
Kuormitettavuus, Ar + CO2 (100 %)	500 A	
Vaihdettava kaula	Ei	Ei
Kääntyvä kaula	Ei	Ei
Pistoolikahva	Kyllä	Kyllä
Jäähdytystapa	Vesi	Vesi
Hitsausprosessi	MIG/MAG	MIG/MAG
Virtasuutin	M10x1	M10x1
Langan halkaisijat (mm)	0,8–1,6	1,2–2,4
Liitintyyppi	Euro	Euro
LED-valo	Ei	Ei
GXR10 pistoolikaukosäädin	Kyllä	Kyllä

Flexlite TX

TX 223GE

TX 253WE

TX 353WE

Tuotekoodi	TX223GE4 (4m)	TX253WE4 (4m)	TX353WE4 (4m)
Standardit	IEC 60974-7	IEC 60974-7	IEC 60974-7
Jäähdytystapa	Kaasu	Vesi	Vesi
Liitintyyppi (virta-kaasu)	Euro	Euro	Euro
Kuormitettavuus, 40 % (argon)	220 A	250 A	350 A
Kuormitettavuus, 100 % (argon)	-	200 A	250 A
Liitintyyppi (säätö)	Euro	Euro	Euro
Liitintyyppi (jäähdytysneste)	-	Pikaliitin	Pikaliitin
Kaukosäädin	Ei	Ei	Ei
Kaulan tyyppi	Kulma 70°	Kääntyvä	Kulma 70°



LISÄVARUSTEET

X5 Cooler

Tuotekoodi	X5600000000
Nimellisjäähdytysteho, 1 l/min	1,1 kW
Suosittelava jäähdytysneste	MGP 4456 (Kemppi-jäähdytysneste)
Paino (ilman varusteita)	14,3 kg
Säiliön tilavuus	3 l
EMC-luokka	A
Varastointilämpötila	-40...+60 °C
Käyttölämpötila (käytettäessä suositeltua jäähdytysnestettä)	-10...+40 °C
Kotelointiluokka (asennettuna)	IP23S

X5 Cooler MV

Tuotekoodi	X5600000100
Nimellisjäähdytysteho, 1 l/min	1.0 kW
Suosittelava jäähdytysneste	MGP 4456 (Kemppi-jäähdytysneste)
Paino (ilman varusteita)	15,7 kg
Säiliön tilavuus	3 l
EMC-luokka	A
Varastointilämpötila	-40...+60 °C
Käyttölämpötila (käytettäessä suositeltua jäähdytysnestettä)	-10...+40 °C
Kotelointiluokka (asennettuna)	IP23S

Flexlite TX - X5 FastMig

Tuotekoodi	TX223GE4 (4m) TX253WSE4 (4m) TX353WE4 (4m)
------------	--



SuperSnake GTX - välisyöttölaite

Tuotekoodi	Paketit SuperSnake GTX GAS 10 m -paketti, 50 mm²: P400GTX SuperSnake GTX GAS 15 m -paketti, 50 mm²: P401GTX SuperSnake GTX GAS 20 m -paketti, 50 mm²: P402GTX SuperSnake GTX GAS 25 m -paketti, 50 mm²: P403GTX SuperSnake GTX WATER 10 m -paketti, 50 mm²: P404GTX SuperSnake GTX WATER 15 m -paketti, 50 mm²: P405GTX SuperSnake GTX WATER 20 m -paketti, 50 mm²: P406GTX SuperSnake GTX WATER 25 m -paketti, 50 mm²: P407GTX SuperSnake GTX WATER 10 m -paketti, 70 mm²: P408GTX Kaikki paketit sisältävät SuperSnake GTX -moottorin ajoyksikön ja kehikon (SGTXMDUPF01) sekä oikean kokoisen kaapelin Muut SuperSnake GTX -moottorin ajoyksikkö: SGTXMDU01 SuperSnake GTX -suojakehikko: SGTXPF01 SuperSnake GTX -moottorin ajoyksikkö ja kehikko: SGTXMDUPF01 SuperSnake Kit X5 -syöttölaite: X5702030000 Kaapelit SuperSnake GTXG 10 m kaapeli, 50 mm² (vakiojohdin FE 1,0–1,6 mm): SGTXG105CBL SuperSnake GTXG 15 m kaapeli, 50 mm² (vakiojohdin FE 1,0–1,6 mm): SGTXG155CBL SuperSnake GTXG 20 m kaapeli, 50 mm² (vakiojohdin FE 1,0–1,6 mm): SGTXG205CBL SuperSnake GTXG 25 m kaapeli, 50 mm² (vakiojohdin FE 1,0–1,6 mm): SGTXG255CBL SuperSnake GTXW 10 m kaapeli, 50 mm² (vakiojohdin FE 1,0–1,6 mm): SGTXW105CBL SuperSnake GTXW 15 m kaapeli, 50 mm² (vakiojohdin FE 1,0–1,6 mm): SGTXW155CBL SuperSnake GTXW 20 m kaapeli, 50 mm² (vakiojohdin FE 1,0–1,6 mm): SGTXW205CBL SuperSnake GTXW 25 m kaapeli, 50 mm² (vakiojohdin FE 1,0–1,6 mm): SGTXW255CBL SuperSnake GTXW 10 m kaapeli, 70 mm² (vakiojohdin FE 1,0–1,6 mm): SGTXW107CBL
Kuvaus	välisyöttölaite
Kuormitettavuus 60 % ED	350 A
Langansyöttömekanismi	2-pyöräinen
Langansyöttönopeus	1...25 m/min
Hitsauspistoolin liitin	Euro
Lankasuositus, 25 m Fe-/Ss-umpilanka	1,0...1,6 mm
Lankasuositus, 25 m alumiiniseokset	1,2...1,6 mm
Lankasuositus, 25 m FCW/MCW	1,2...1,6 mm
Kaapelin paksuus	50/70 mm ²
Liitäntäjännite	48 VDC
Suojausluokka	IP23S
Kotelointiluokka	IP23S
Ulkomitat ilman suojakehikkoa (P x L x K)	400 mm x 127 mm x 150 mm
Ulkomitat suojakehikon kanssa (P x L x K)	682 mm x 174 mm x 159 mm



SuperSnake GTX04HD - välisyöttölaite

Tuotekoodi	SGTX04HD01 (sis. moottorikäyttöyksikkö ja kehys) Välisyöttökaapelit: SuperSnake GTXG 10 m kaapeli, 50 mm ² (vakiojohdin FE 1,0–1,6 mm): SGTXG105CBL SuperSnake GTXG 15 m kaapeli, 50 mm ² (vakiojohdin FE 1,0–1,6 mm): SGTXG155CBL SuperSnake GTXG 20 m kaapeli, 50 mm ² (vakiojohdin FE 1,0–1,6 mm): SGTXG205CBL SuperSnake GTXG 25 m kaapeli, 50 mm ² (vakiojohdin FE 1,0–1,6 mm): SGTXG255CBL SuperSnake GTXW 10 m kaapeli, 50 mm ² (vakiojohdin FE 1,0–1,6 mm): SGTXW105CBL SuperSnake GTXW 15 m kaapeli, 50 mm ² (vakiojohdin FE 1,0–1,6 mm): SGTXW155CBL SuperSnake GTXW 20 m kaapeli, 50 mm ² (vakiojohdin FE 1,0–1,6 mm): SGTXW205CBL SuperSnake GTXW 25 m kaapeli, 50 mm ² (vakiojohdin FE 1,0–1,6 mm): SGTXW255CBL SuperSnake GTXW 10 m kaapeli, 70 mm ² (vakiojohdin FE 1,0–1,6 mm): SGTXW107CBL
Kuvaus	välisyöttölaite
Kuormitettavuus 60 % ED	350 A
Kuormitettavuus 100 % ED	270 A
Langansyöttömekanismi	4-pyöräinen, yksimoottorinen
Langansyöttönopeus	1...25 m/min
Lisäainelangat, Ss	1,0...1,6 mm
Lisäainelangat, Al	1,2...1,6 mm
Lisäainelangat, Fe	1,0...1,6 mm
Lisäainelangat, MC/FC	1,2...1,6 mm
Liitäntäjännite	12 V
Syöttöpyörien halkaisija	32 mm
Käyttölämpötila	-20...+40 °C
Ulkomitat P x L x K	561 × 241 × 200 mm
Standardit	EN IEC 60974-5:2019, EN IEC 60974-10:2020
EMC-luokka	A
Varastointilämpötila	-40...+60 °C
Suojakaasun paine (maks.)	0,5 MPa

GXR10

Tuotekoodi	GXR10
------------	-------

HR40

Tuotekoodi	HR40
------------	------

HR43

Tuotekoodi	HR43
------------	------



Digital Connectivity Module (DCM) Modbus TCP

Tuotekoodi	6265051
------------	---------

X5 Gas Cylinder Cart

Tuotekoodi	X5701020000
------------	-------------

X5 Trolley Cart

Tuotekoodi	X5701030000
------------	-------------

X5 Wire Feeder Trolley

Tuotekoodi	X5702020000
------------	-------------

X5 Wire Feeder 2-wheel Trolley

Tuotekoodi	X5702010000
------------	-------------

X5 Accessory Tray

Tuotekoodi	X5701040000
------------	-------------

GH 20 Gun Holder

Tuotekoodi	6256020
------------	---------

Wire Feeder Cabinet Heater

Kuvaus	kelatilanlämmitin
Tuotekoodi	X8700010000

Wire Feeder Cabinet Heater, X5 200

Kuvaus	kelatilanlämmitin
Tuotekoodi	SP021613

X5 Wire Feeder 200 Protection Frame

Kuvaus	suojakehikko
Tuotekoodi	X5702080000

X5 Wire Feeder Rotating Plate

Tuotekoodi	SP801116
------------	----------

X5 Double Wire Feeder Rotating Plate

Tuotekoodi	X5702070000
------------	-------------



X5 Wire Feeder Hanger for Boom

Tuotekoodi	X5702040000
------------	-------------

X5 Double Wire Feeder Hanger for Boom

Tuotekoodi	X5702050000
------------	-------------

X5 Wire Feeder Counterbalance Arm

Tuotekoodi	X5702060000
------------	-------------

X5 Wire Feeder Gun Support for Wire Feeder Trolley

Tuotekoodi	X5702092000
------------	-------------

X5 Wire Feeder HD300 Cabinet Heater

Tuotekoodi	SP023363
------------	----------

X5 Wire Feeder HD300 Hanger for Boom

Tuotekoodi	X5702041000
------------	-------------

X5 Wire Feeder HD300 Protection Sliders with Gun Support

Tuotekoodi	X5702091000
------------	-------------

X5 Wire Feeder HD300 Rotameter Kit

Tuotekoodi	SP024832
------------	----------

X5 Wire Feeder HD300 Gas Guard Kit

Tuotekoodi	SP022701
------------	----------

X5 Remote Kits

Tuotekoodi	X5RK5 – X5 Remote Kit 5M X5RK10 – X5 Remote Kit 10M
------------	--

X5 Interconnection Cable 70-g

Tuotekoodi	X57002MG X5 Interconnection Cable 70-g (2m) X57005MG X5 Interconnection Cable 70-g (5m) X57010MG X5 Interconnection Cable 70-g (10m) X57020MG X5 Interconnection Cable 70-g (20m) X57030MG X5 Interconnection Cable 70-g (30m)
------------	--



X5 Interconnection Cable 70-gV

Tuotekoodi	X57002MGV Interconnection Cable 70-gV 2m - X57005MGV Interconnection Cable 70-gV 5m - X57010MGV Interconnection Cable 70-gV 10m - X57020MGV Interconnection Cable 70-gV 20m - X57030MGV Interconnection Cable 70-gV 30m
------------	---

X5 Interconnection Cable 70-w

Tuotekoodi	X57002MW X5 Interconnection Cable 70-w (2m) X57005MW X5 Interconnection Cable 70-w (5m) X57010MW X5 Interconnection Cable 70-w (10m) X57020MW X5 Interconnection Cable 70-w (20m) X57030MW X5 Interconnection Cable 70-w (30m)
------------	--

X5 Interconnection Cable 70-wV

Tuotekoodi	X57002MWV X5 Interconnection Cable 70-wV 2m - X57005MWV X5 Interconnection Cable 70-wV 5m - X57010MWV X5 Interconnection Cable 70-wV 10m - X57020MWV X5 Interconnection Cable 70-wV 20m - X57030MWV X5 Interconnection Cable 70-wV 30m
------------	--

X5 Interconnection Cable 95-gV

Tuotekoodi	X59502MGV (2m)
------------	----------------

X5 Interconnection Cable 95-w

Tuotekoodi	X59502MW (2m)
------------	---------------

X5 Interconnection Cable 95-wV

Tuotekoodi	X59502MWV (2m)
------------	----------------

Double Feeder Y-Cable

Tuotekoodi	X570DF000
------------	-----------

Power Source Air Filter

Tuotekoodi	SP016870 (10 KPL)
------------	-------------------

Wire Drum Kit

Tuotekoodi	W012757 Wire Drum Kit (5m) W012758 Wire Drum Kit (10m) W012759 Wire Drum Kit (20m) W012760 Wire Drum Kit (27m)
------------	---



Digital Connectivity Module

Tuotekoodi	6265051
------------	---------

MMA Welding Cable, 50 mm²

Tuotekoodi	6184501 Welding Cable 50 mm ² (5 m) 618450101 Welding Cable 50 mm ² (5 m/MYK) 6184502 Welding Cable 50 mm ² (10 m) 6184503 Welding Cable 50 mm ² (15 m)
------------	--

MMA Welding Cable, 70 mm²

Tuotekoodi	6184701 (5m)
------------	--------------

MMA Welding Cable, 95 mm²

Tuotekoodi	6184901 (5m)
------------	--------------

Earth Return Cable, 70 mm²

Tuotekoodi	6184711 Earth Cable 70 mm ² (5 m) 6184712 Earth Cable 70 mm ² (10 m) 6184713 Earth Cable 70 mm ² (15 m) 6184714 Earth Cable 70 mm ² (20 m)
------------	---

Earth Return Cable, 95 mm²

Tuotekoodi	6184921 (5m)
------------	--------------

WWW.KEMPPI.COM

Kemppi on kaarihitsausteollisuuden muotoilujohtaja. Olemme sitoutuneet parantamaan hitsauksen laatua ja tuottavuutta valokaaren jatkuvalla kehittämisellä ja työskentelemällä vihreämmän ja tasa-arvoisemman maailman puolesta. Kemppi toimittaa vastuullisia tuotteita, digitaalisia ratkaisuja ja palveluita ammattilaisille teollisuushitsausyrityksistä yksittäisiin urakoitsijoihin. Tuotteiden käytettävyys ja luotettavuus ovat ohjenuoramme. Kokenut kumppaniverkostomme kattaa yli 70 maata, jotta sen asiantuntemus on aina paikallisesti saatavilla. Kempin pääkonttori sijaitsee Lahdessa ja liikevaihtomme vuonna 2022 oli 195 miljoonaa euroa. Työllistämme lähes 800 asiantuntijaa 16 maassa.

