

A5 MIG Orbital Welding Carriage 1500 - hitsauskuljetin



YLEISTÄ

Kevyt hitsauskuljetin, jonka kaksi askelmoottoria takaavat täsmällisen liikkeen. Integroitu vaaputusyksikkö, pistoolin kiinnikkeet, OLED-näyttö ja selkeä käyttöliittymä. Kaukosäädinliitäntä. Putken ulkohalkaisijan on oltava vähintään 152,4 mm (6 tuumaa). Soveltuu myös kohteisiin, joissa käytetään suoraa kiskoa. ES-mallissa on sähkötoiminen hitsauspolttimen korkeuden säätö.

TEKNISET TIEDOT

A5 MIG Orbital Welding Carriage 1500 - Hitsauskuljetin

Tuotekoodi	6190715 6190735 (-ES model)
Kuljettimen nopeus	5 - 150 cm/min
Syöttöteho	30 - 55 V DC or 24 - 50 V AC
Kuljetusnopeus	200 cm/min
Vaaputusnopeus	10 - 50 mm/s
Vaaputusleveys	0 - 30 mm
Vaaputuksen siirtymä	± 40 mm
Pysähdysaika (määritettävissä erikseen kummallekin puolelle)	0 - 2.0 s
Vaaputusmuodot	3
Polttimen säätö vaakasuunnassa (manuaalinen)	± 40 mm
Paino	9.0 kg
Ulkomitat (korkeus putken pinnasta)	365 × 385 × 300 mm