

A5 MIG Rail Welding Carriage - hitsauskuljetin



YLEISTÄ

Kevyt hitsauskuljetin, jonka askelmoottori takaa täsmällisen liikkeen. Integroitu vaaputusyksikkö, pistoolin kiinnikkeet, OLED-näyttö ja selkeä käyttöliittymä. Kaukosäädinliitäntä. Soveltuu myös orbitaalihitsaukseen kohteissa, joissa ulkohalkaisija on suurempi kuin 1,5 m. ES-mallissa on sähkötoiminen pistoolin korkeuden valvonta. DD-mallissa on kaksi näyttöä, jotta tiedot näkee mistä tahansa suunnasta.

TEKNISET TIEDOT

A5 MIG Rail Welding Carriage - Hitsauskuljetin

Tuotekoodi	6190700 6190730 (-ES Model) 6190732 (-ES DD Model)
Kuljettimen nopeus	5 - 150 cm/min 5 - 150 cm/min
Syöttöteho	30 - 55 V DC or 24 - 50 V AC 30 - 55 V DC or 24 - 50 V AC
Kuljetusnopeus	200 cm/min 200 cm/min
Vaaputusnopeus	10 - 50 mm/s 10 - 50 mm/s
Vaaputusleveys	0 - 30 mm 0 - 30 mm
Vaaputuksen siirtymä	± 40 mm ± 40 mm
Pysähdysaika (määritettävissä erikseen kummallekin puolelle)	0 - 2.0 s
Vaaputusmuodot	3 3
Polttimen säätö vaakasuunnassa (manuaalinen)	± 40 mm ± 40 mm
Ulkomitat P x L x K	365 x 217 x 255 mm

A5 MIG Rail Welding Carriage - Hitsauskuljetin

Paino

7.3 kg
7.3 kg