

# A7 Wire Feeder 25



## YLEISTÄ

A7 Wire Feeder 25 on kestävä ja tehokas kaksimootorinen ja nelipyöräinen langansyöttöjärjestelmä, joka toimii saumattomasti yhteen A7 MIG Welder -virtalähteiden kanssa. Langansyöttölaite kiinnitetään robottiin erillisellä kiinnikkeellä.

Integroidut toiminnot:

- Kaasutestipainike
- Langanajopainikkeet eteen- ja taaksepäin
- Integroitu kaasunvirtauksen tunnistin
- Vähimmäisvirtausnopeuden valvonta
- Paineilman puhallusventtiili pistoolin puhdistukseen
- Saatavana Euro- tai Power pin -liittimellä varustettuna
- Vetopyörien takana taustavalo
- Yhteensopiva moottoripistoolien kanssa

## TEKNISET TIEDOT

	A7 Wire Feeder 25	A7 Wire Feeder 25 -PP
Tuotekoodi	6203500	
Langansyöttömekanismi	4-roll, two motors	4-roll, two motors
Langansyöttönopeuden säätöalue	0.5 – 25 m/min	0.5 – 25 m/min
Hitsauspistoolin liitin	Euro	PP
Lisäainelangan koot (Fe-umpilanka)	0.8 – 1.6 mm	0.8 – 1.6 mm
Lisäainelangan koot (Fe-täytelanka)	1.0 – 1.6 mm	1.0 – 1.6 mm
Lisäainelangan koot (Ss)	0.8 – 1.6 mm	0.8 – 1.6 mm
Lisäainelangan koot (Al)	1.0 – 2.4 mm	1.0 – 2.4 mm
Lisäainelangan koot (CuSi)	0.8 – 1.2 mm	0.8 – 1.2 mm

	<b>A7 Wire Feeder 25</b>	<b>A7 Wire Feeder 25 -PP</b>
Käyttöjännite (suojajännite)	50 V DC	50 V DC
Käyttölämpötila	-20 ... +40 °C	-20 ... +40 °C
Ulkomitat P x L x K	380 x 250 x 170 mm	380 x 250 x 170 mm
Paino (ilman varusteita)	7.8 kg	7.8 kg
Kotelointiluokka	IP21S	IP21S
EMC-luokka	A	A
Varastointilämpötila	-40 ... +60 °C	-40 ... +60 °C