

Beta 60A



HYÖDYT

- Sopii MIG/MAG-, TIG- ja puikkohitsaukseen, plasmahitsaukseen, polttoleikkaukseen ja hiontaan.
- Automaattisessa SA 35 -hitsauslasissa on tummuudet 4 ja 9-13.
- Syvä ja tasapainoinen rakenne suojaa myös kasvojen sivuja.
- Ylös nostettava hitsauslasi ja kirkas suojalasi.
- Vahva, tarkasti säädettävä ja mukava pääpanta.
- Hitsauslasissa on työtä helpottava GapView-toiminto.
- EN175 B -luokan iskusuojaus.
- Paikka suurentavalle hitsauslasille.
- Kevyt rakenne.
- Kolme vaihtoehtoista Beta-kypärämallia: 90P, 90A, 90X

TEKNISET TIEDOT

Beta 60A

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Tuotekoodi | 9873041 |
| Paino | 601 g |
| Käyttölämpötila | -5...+55 °C |
| EN 175 | S-B |
| Hitsauslasi | SA 35 |
| Katselualueen koko | 96 x 35 mm |
| Hitsauslasin koko | 110 x 61 mm |
| Suoja-asteikko | 9–13 |
| ADF-hitsauslasin kirkas tila | 4 |
| ADF-hitsauslasin kytkentäaika | 0,1 ms |
| LiFE+ Color (kyllä/ei) | Ei |
| Hionto toiminto (kyllä/ei) | Ei |