

FastMig M 320 Power source



TEKNISET TIEDOT

FastMig M 320 Power source

Tuotekoodi	6132320
Liitäntäjännite 3~ 50/60 Hz	400 V -15...+20%
Sulake, hidas	25 A
Generaattorin vähimmäisteho	15 kVA (100%)
Hitsausalue	MMA - 15 A/20 V – 320 A/45 V MIG 20 A/12 V – 320 A/45 V
Kuormitettavuus 100 % ED	320 A
Liitäntäteho 100 % ED	15 kVA
Maksimihitsausjännite	45 V
Tyhjäkäyntijännite (puikko)	U ₀ = 48 – 53 V U _{av} = 50 V
Tyhjäkäyntijännite, MIG/MAG	U ₀ = 50-58V
Tyhjäkäyntiteho	25 W
Hyötysuhde maksimivirralla	88%
Tehokerroin maksimivirralla	0.80
Hitsausvirta ja jännitealue, MIG	20 A/12 V – 320 A/45 V
Hitsausvirta ja jännitealue, puikko (MMA)	15 A/20V – 320 A/45 V
Käyttölämpötila	-20 ... +40 °C -20 ... +40 °C
Ulkomitat P x L x K	590 × 230 × 430 mm
Paino (ilman varusteita)	34 kg
Kotelointiluokka	IP23S
Standardit	IEC 60974-1, IEC 60974-5, IEC 60974-10
Varastointilämpötila	-40 ... +60 °C