

# FastMig M 320 Power source



## TEKNISET TIEDOT

### FastMig M 320 Power source

|   |  |
|---|--|
| Tuotekoodi                                | 6132320  |
| Liitäntäjännite 3~ 50/60 Hz               | 400 V -15...+20%   |
| Sulake, hidas                             | 25 A   |
| Generaattorin vähimmäisteho               | 15 kVA (100%)  |
| Hitsausalue                               | MMA - 15 A/20 V – 320 A/45 V<br>MIG 20 A/12 V – 320 A/45 V |
| Kuormitettavuus 100 % ED                  | 320 A  |
| Liitäntäteho 100 % ED                     | 15 kVA   |
| Maksimihitsausjännite                     | 45 V   |
| Tyhjäkäyntijännite (puikko)               | U <sub>0</sub> = 48 – 53 V<br>U <sub>av</sub> = 50 V       |
| Tyhjäkäyntijännite, MIG/MAG               | U <sub>0</sub> = 50-58V                                    |
| Hitsausvirta ja jännitealue, puikko (MMA) | 15 A/20V – 320 A/45 V                                      |
| Tyhjäkäyntiteho                           | 25 W   |
| Hyötysuhde maksimivirralla                | 88%  |
| Tehokerroin maksimivirralla               | 0.80   |
| Hitsausvirta ja jännitealue, MIG          | 20 A/12 V – 320 A/45 V                                     |
| Käyttölämpötila                           | -20 ... +40 °C   |
| Ulkomitat P x L x K                       | 590 × 230 × 430 mm   |
| Paino (ilman varusteita)                  | 34 kg  |
| Kotelointiluokka                          | IP23S  |
| Standardit                                | IEC 60974-1, IEC 60974-5, IEC 60974-10                     |
| Varastointilämpötila                      | -40 ... +60 °C   |