

FastMig M 520 Power source



TEKNISET TIEDOT

FastMig M 520 Power source

Tuotekoodi	6132520
Liitäntäjännite 3~ 50/60 Hz	400 V -15...+20%
Sulake, hidas	35A
Generaattorin vähimmäisteho	27kVA (60%) 20kVA (100%)
Kuormitettavuus 60 % ED	520 A
Kuormitettavuus 100 % ED	430 A
Kuormitettavuus (puikko)	520A/43V (100%)
Liitäntäteho 60 % ED	27 kVA
Liitäntäteho 100 % ED	20 kVA
Tyhjäkäyntijännite (puikko)	U ₀ = 48 – 53 V U _{av} = 50 V
Tyhjäkäyntijännite, MIG/MAG	U ₀ = 80–98V
Tyhjäkäyntiteho	25 W
Hyötysuhde maksimivirralla	89%
Tehokerroin maksimivirralla	0.90
Hitsausvirta ja jännitealue, MIG	20 A/12 V – 520 A/43 V
Hitsausvirta ja jännitealue, puikko (MMA)	15 A/20 V – 520 A/43 V
Käyttölämpötila	-20 ... +40 °C
Ulkomitat P x L x K	590 × 230 × 430 mm
Paino (ilman varusteita)	36 kg
Kotelointiluokka	IP23S
Standardit	IEC 60974-1, IEC 60974-5, IEC 60974-10

FastMig M 520 Power source

Varastointilämpötila

-40 ... +60 °C