

FastMig X Intelligent



HYÖDYT

- WeldEye -yhteensopivuus: helppoa ja tarkkaa hitsaustuotannon ja -laadun hallintaa
- Suunniteltu konepajojen erilaisiin tarpeisiin
- Yksi laitteisto moneen käyttötarkoitukseen: pienemmät investointikustannukset, enemmän liikevaihtoa ja tehostetumpaa tuotantoa
- Optimaaliset hitsausominaisuudet ohuille ja paksuille levyille, kaikkiin hitsausasentoihin ja kaikille materiaaleille, seoskaasuille ja CO₂-suojakaasulle
- Hitsaa 20 % nopeammin PF-asennossa WiseThin+:-lla ja 30 % nopeammin muissa asennoissa WiseFusionilla
- Hitsausasetuksia voidaan asettaa, kopioida ja säätää Arc Mobile Control -toiminnolla
- SuperSnake-välisyöttölaitteella saat markkinoiden parhaan ulottuvuuden, jopa 30 metriä
- Kaarijännitteen näytön ansiosta hitsausparametrit on helppo pitää hitsausohjeiden vaatimalla tasolla

TEKNISET TIEDOT

FastMig X 450 Power source

Tuotekoodi	6103450
Liitäntäjännite 3~ 50/60 Hz	400 V, (-15...+20%)
Sulake, hidas	35A
Generaattorin vähimmäisteho	35 kVA
Kuormitettavuus 60 % ED	450 A
Kuormitettavuus 100 % ED	350 A
Tyhjäkäyntijännite (puikko)	U ₀ = 70-98 V U _{av} = 50 V
Tyhjäkäyntijännite, MIG/MAG	U ₀ = 80 - 98 V
Käyttölämpötila	-20 ... +40 °C
Ulkomitat P x L x K	590 x 230 x 430 mm
Kotelointiluokka	IP23S
Standardit	IEC 60974-1, IEC 60974-5, IEC 60974-10

WFX 300 AMC Wire feeder

Tuotekoodi	6103533
Kuormitettavuus	440 A
Kuormitettavuus 60 % ED	520 A
Langansyöttömekanismi	DuraTorque

WFX 300 AMC Wire feeder

Hitsauspistoolin liitin	Euro
Lisäainelangan koot (Ss)	0.6 - 1.6 mm
Lisäainelangan koot (Al)	0.8 - 2.4 mm
Lisäainelangan koot (Fe)	0.6 - 1.6 mm
Lisäainelangan koot (täytelanka)	0.8 - 2.0 mm
Langansyöttönopeus	1 - 25 m/min
Ohjelmisto	WiseFusion WisePenetration WiseThin+ MatchLog Steel Pack (14 pcs) Steel Pack for Wise thin+ (14 pcs) Stainless Pack (12 pcs) Aluminum Pack (12 pcs)
Käyttölämpötila	-20 ... +40 °C
Ulkomitat P x L x K	625 x 243 x 476 mm
Kotelointiluokka	IP23S
Standardit	IEC 60974-5
Lankakelan paino (enintään)	20 kg
Paino (tyhjänä)	12.5 kg
Lankakelan halkaisija (enintään)	300 mm

Cool X Cooling unit - jäähdytyslaite

Tuotekoodi	6068200
Käyttöjännite (suojajännite)	400 V -15 ...+20 %
Maksimipaine	0.4 Mpa
Ulkomitat P x L x K	570 x 230 x 280 mm
Paino (ilman varusteita)	11 kg
Kotelointiluokka	IP23S
Säiliön tilavuus	~3 L
EMC-luokka	A
Jäähdytysteho	1 kW
Varastointilämpötila	-40 ...+60 °C
Käyttölämpötila	-20 ...+40 °C