

FastMig X Pipe



HYÖDYT

- WeldEye -yhteensopivuus: helppoa ja tarkkaa tuotannon- ja laadunhallintaa.
- 5 kertaa nopeampaa kuin TIG-hitsaus
- Hitsaa yli 80 % enemmän päivässä ja säästä 50 % työ- ja lisäainekuluissa WiseRoot+:-n ansiosta (katso laskelma)
- Optimaalinen hitsin tunkeuma ja muoto kaikissa hitsausasenoissa
- Ei roiskeita, vähemmän jälkityötä
- Prosessia on helppo hallita: hitsaajan kyvyt pienemmässä osassa
- MatchLog mahdollistaa parametrien nopean vaihtamisen kesken hitsauksen: enemmän nopeutta ja tuottavuutta
- Kaksi langansyöttölaitetta: suurempi tuottavuus vähemmällä laitteilla
- Vähemmän muodonmuutoksia ja oikaisutyötä: aikaa säästyy
- Kaarijännitteen mittauksen ansiosta hitsausparametrit on helppo pitää hitsausohjeiden vaatimalla tasolla

TEKNISET TIEDOT

FastMig X 450 Power source

Tuotekoodi	6103450
Liitäntäjännite 3~ 50/60 Hz	400 V, (-15...+20%)
Sulake, hidas	35A
Generaattorin vähimmäisteho	35 kVA
Kuormitettavuus 60 % ED	450 A
Kuormitettavuus 100 % ED	350 A
Tyhjäkäyntijännite (puikko)	U ₀ = 70-98 V U _{av} = 50 V
Tyhjäkäyntijännite, MIG/MAG	U ₀ = 80 - 98 V
Käyttölämpötila	-20 ... +40 °C
Ulkomitat P x L x K	590 × 230 × 430 mm
Kotelointiluokka	IP23S
Standardit	IEC 60974-1, IEC 60974-5, IEC 60974-10

WFX 300 P Fe Wire feeder

Tuotekoodi	6103531
Kuormitettavuus 60 % ED	520 A
Kuormitettavuus 100 % ED	440 A
Langansyöttömekanismi	GT04
Hitsauspistoolin liitin	Euro
Lisäainelangan koot (Ss)	0.6 - 2.0 mm

WFX 300 P Fe Wire feeder

Lisäainelangan koot (Al)	0.8 - 2.4 mm
Lisäainelangan koot (Fe)	0.6 - 2.0 mm
Lisäainelangan koot (täytelanka)	0.8 - 2.4 mm
Langansyöttönopeus	0.5 - 25 m/min
Ohjelmisto	WiseFusion WiseRoot+ MatchLog Pipe Steel pack Fe (25pcs)
Käyttölämpötila	-20 ... +40 °C
Ulkomitat P x L x K	590 x 240 x 445 mm
Kotelointiluokka	IP23S
Standardit	IEC 60974-5
Lankakelan paino (enintään)	20 kg
Paino (tyhjänä)	13.1 kg
Lankakelan halkaisija (enintään)	300 mm

Cool X Cooling unit - jäähdytyslaite

Tuotekoodi	6068200
Käyttöjännite (suojajännite)	400 V -15 ...+20 %
Maksimipaine	0.4 Mpa
Ulkomitat P x L x K	570 x 230 x 280 mm
Paino (ilman varusteita)	11 kg
Kotelointiluokka	IP23S
Säiliön tilavuus	~3 L
EMC-luokka	A
Jäähdytysteho	1 kW
Varastointilämpötila	-40 ...+60 °C
Käyttölämpötila	-20 ...+40 °C