

FitWeld Evo 300



HYÖDYT

- Hyvä käytettävyys ahtaissa työtiloissa
- Kannettavan kevyt, 15 kg
- Puikkohitsausta nopeampi silloituksessa
- 300 A (30 %:n käyttösuhte)
- Korkealaatuinen valokaaren sytytys
- Voidaan käyttää 220 V:n ja 380–440 V:n kolmivaiheverkossa
- Hitsausparametrien digitaalinen mittaus helpottaa hitsausohjeen noudattamista
- Sisäinen suojakaasun virtauksen säätöruuvi ja GasGuard™
- Lujaa muovikotelo kestää vaativissa käyttöolosuhteissa

TEKNISET TIEDOT

FitWeld Evo 300

Tuotekoodi	FitWeld Evo 300 - 6291200 FitWeld Evo 300 + Fe32, 3.5m - P2103 FitWeld Evo 300 + Fe32, 5.0m - P2104
Litäntäjännite 3~ 50/60 Hz	220 V -10 % - 440 + 10 %
Sulake, hidas	230 V: 20 A 400 V: 10 A
Kuormitettavuus 30 % ED	300 A/29 V
Kuormitettavuus 60 % ED	200 A/24 V
Kuormitettavuus 100 % ED	170 A/22.5 V
Tyhjäkäyntijännite	45 VDC
Käyttölämpötila	-20 °C ... +40 °C
Ulkomitat P x L x K	457 × 226 × 339 mm
Paino (ilman varusteita)	14.5 kg