

# Flexlite GX - Master M



## HYÖDYT

- Saatavilla kaasu- ja vesijäähdytteiset versiot
- Pallonivelillä toteutettu kaapelin suojaus vähentää ranteen rasitusta
- Irrotettava pistoolikahva sisältyy jokaiseen tuotepakkaukseen
- Jopa 35 % matalampi virtasuuttimen lämpötila pistoolin innovatiivisen kaularakenteen ansiosta
- Aidot Kemppi-kulutusosat takaavat pitkän ja luotettavan käyttöiän
- Vähemmän kulutusosia, pienemmät varastokustannukset
- Saatavilla GXR10-poltinkaukosäädin
- Anatomisesti muotoiltu kahva, josta saa tukevan otteen
- Kaikki mallit on varustettu QR-koodilla, jonka avulla saat näkyviin pistoolia koskevat tärkeät tiedot

## YLEISTÄ

Master M:än kanssa yhteensopivat Flexlite GX -mallit

Series 3	5-sarja
GX 203G	GX 205G
GX 253G	GX 255G
GX 303G/W	GX 305G/W
GX 403G/W	GX 305GMN
GX 503W	GX 305GS*
	GX 305WS*
	GX 405G/W
	GX 405WS*
	GX 505W
	GX 605W

Mallinimisä: G = kaasujäähdytteinen, W = vesijäähdytteinen, MN = vaihtokaula, S = pitkä kaapeli

\*GS- ja WS-mallit (6/8 m) toimitetaan ilman langanjohdinta.

## TEKNISET TIEDOT

3-sarja	GX 203G	GX 253G	GX 303G	GX 303W	GX 403G	GX 403W	GX 503W
Tuotekoodi	GX203G35 (3,5 m), GX203G5 (5 m)	GX253G35 (3,5 m), GX253G5 (5 m)	GX303G35 (3,5 m), GX303G5 (5 m)	GX303W35 (3,5 m), GX303W5 (5 m)	GX403G35 (3,5 m), GX403G5 (5 m)	GX403W35 (3,5 m), GX403W5 (5 m)	GX503W35 (3,5 m), GX503W5 (5 m)

3-sarja	GX 203G	GX 253G	GX 303G	GX 303W	GX 403G	GX 403W	GX 503W
Kuormitettavuus, Ar + CO2 (35 %)	200 A	250 A	300 A		400 A		
Kuormitettavuus, Ar + CO2 (100 %)				300 A		400 A	500 A
Vaihdettava kaula	Ei	Ei	Ei	Ei	Ei	Ei	Ei
Kääntyvä kaula	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Ei	Kyllä	Ei	Ei
Pistoolikahva	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Jäähdytystapa	Kaasu	Kaasu	Kaasu	Vesi	Kaasu		Vesi
Kaukosäädin	Ei	Ei	Ei	Ei	Ei	Ei	Ei
Hitsausprosessi	MIG/MAG	MIG/MAG	MIG/MAG	MIG/MAG	MIG/MAG	MIG/MAG	MIG/MAG
Virtasuutin	M10x1	M6	M10x1	M10x1	M10x1	M10x1	M10x1
Langan halkaisijat (mm)	0,8–1,2	0,6-1,2	0,8–1,2	0,8–1,6	0,8–1,6	0,8–1,6	0,8–1,6
Liitintyyppi	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
LED-valo	Ei	Ei	Ei	Ei	Ei	Ei	Ei

Flexlite GX, 5-sarja	GX 205G	GX 255G
Tuotekoodi	GX205G35 (3,5 m), GX205G5 (5 m)	GX255G35 (3,5 m), GX255G5 (5 m)
Kuormitettavuus, Ar + CO2 (35 %)	200 A	250 A
Vaihdettava kaula	Ei	Ei
Kääntyvä kaula	Kyllä	Kyllä
Pistoolikahva	Kyllä	Kyllä
Jäähdytystapa	Kaasu	Kaasu
Hitsausprosessi	MIG/MAG	MIG/MAG
Virtasuutin	M10x1	M6
Langan halkaisijat (mm)	0,8–1,2	0,6–1,2
Liitintyyppi	Euro	Euro
LED-valo	Ei	Ei
GXR10 pistoolikaukosäädin	Kyllä	Kyllä

Flexlite GX, 5-sarja	GX 305G	GX 305W	GX 305GMN
Tuotekoodi	GX305G35 (3,5 m), GX305G5 (5 m), GX305GS6* (6 m), GX305GS8* (8 m) *GS-mallit 6 m/8 m toimitetaan ilman langanjohdinta	GX305W35 (3,5 m), GX305W5 (5 m), GX305WS6* (6 m) *WS-malli 6 m toimitetaan ilman langanjohdinta	GX305GMN35 (3,5 m), GX305GMN5 (5 m)
Kuormitettavuus, Ar + CO2 (35 %)	300 A		350 A
Kuormitettavuus, Ar + CO2 (100 %)		300 A (3,5 m ja 5 m mallit) 250 A (6 m WS-malli) 300 A (3,5 m ja 5 m mallit) 250 A (6 m WS-malli)	
Vaihdettava kaula	Ei	Ei	Kyllä
Kääntyvä kaula	Kyllä	Ei	Kyllä

Flexlite GX, 5-sarja	GX 305G	GX 305W	GX 305GMN
Pistoolikahva	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Jäähdytystapa	Kaasu	Vesi	Kaasu
Hitsausprosessi	MIG/MAG	MIG/MAG	MIG/MAG
Virtasuutin	M10x1	M10x1	M10x1
Langan halkaisijat (mm)	0,8–1,2 (3,5 m ja 5 m mallit) 1,0–1,2 (6 m ja 8 m GS-mallit)	0,8–1,6 (3,5 m ja 5 m mallit) 1,0–1,6 (6 m WS-malli)	0,8–1,2
Liitintyyppi	Euro	Euro	Euro
LED-valo	Ei	Ei	Ei
GXR10 pistoolikaukosäädin	Kyllä	Kyllä	Kyllä

Flexlite GX, 5-sarja	GX 405G	GX 405W
Tuotekoodi	GX405G35 (3,5 m), GX405G5 (5 m)	GX405W35 (3,5 m), GX405W5 (5 m), GX405WS6* (6 m), GX405WS8* (8 m) *WS-mallit 6 m/8 m toimitetaan ilman langanjohdinta
Kuormitettavuus, Ar + CO2 (35 %)	400 A	
Kuormitettavuus, Ar + CO2 (100 %)		400 A (3,5 m ja 5 m mallit) 300 A (6 m ja 8 m WS-mallit)
Vaihdettava kaula	Ei	Ei
Kääntyvä kaula	Kyllä	Ei
Pistoolikahva	Kyllä	Kyllä
Jäähdytystapa	Kaasu	Vesi
Hitsausprosessi	MIG/MAG	MIG/MAG
Virtasuutin	M10x1	M10x1
Langan halkaisijat (mm)	0,8–1,6	0,8–1,6 (3,5 m ja 5 m mallit) 1,0–1,6 (6 m ja 8 m WS-mallit)
Liitintyyppi	Euro	Euro
LED-valo	Ei	Ei
GXR10 pistoolikaukosäädin	Kyllä	Kyllä

Flexlite GX, 5-sarja	GX 505W	GX 605W
Tuotekoodi	GX505W35 (3,5 m), GX505W5 (5 m)	GX605W5 (5 m)
Kuormitettavuus, Ar + CO2 (35 %)		600 A (40 %)
Kuormitettavuus, Ar + CO2 (100 %)	500 A	
Vaihdettava kaula	Ei	Ei
Kääntyvä kaula	Ei	Ei
Pistoolikahva	Kyllä	Kyllä
Jäähdytystapa	Vesi	Vesi
Hitsausprosessi	MIG/MAG	MIG/MAG
Virtasuutin	M10x1	M10x1
Langan halkaisijat (mm)	0,8–1,6	1,2–2,4
Liitintyyppi	Euro	Euro
LED-valo	Ei	Ei

**Flexlite GX, 5-sarja****GX 505W****GX 605W**

GXR10 pistoolikaukosäädin

Kyllä

Kyllä