

Flexlite GX - X8 MIG Welder



HYÖDYT

- Saatavilla sekä kaasu- että vesijäähdytteisinä malleina
- Helposti kiinnitettävät ja huollettavat, korkealaatuiset kulutusosat
- Parempi jäähdytys ja suojakaasuvirtaus tavanomaisiin MIG-hitsauspistoleihin verrattuna
- Erinomainen valokaaren sytytys Touch Sense Ignition -toiminnolla
- LED-työvalo hitsauspistoolin kärjen lähellä olevan alueen valaisemiseen
- Napakka liitäntä langansyöttölaitteeseen Kemppi Gun Connector -liittimellä, jonka edistyneet tekniset ratkaisut mahdollistavat tarkemmat virransiirto-ominaisuudet
- Kaapelin pallonivel tasapainottaa hitsauspistoolia ja vähentää ranteeseen kohdistuvaa rasitusta
- Irrotettava pistoolikahva parantaa ergonomiaa eri hitsausasennoissa
- X8 Gun Remote Control -kaukosäädin on saatavilla lisävarusteena hitsausparametrien ja muistikanaavien säätämiseen
- Pistoolikaapelin vahva suojamateriaali parantaa liikuteltavuutta vähentämällä kitkaa
- Kaasujäähdytteisissä X8 MIG Gun -malleissa on vaihdettavat kaulaosat

YLEISTÄ

X8 MIG Welder on suunniteltu käytettäväksi yhdessä Kempin Flexlite GX -hitsauspistoolien kanssa, jotka on varustettu Kemppi-liittimellä. Käyttämukavuus, hitsaustehokkuus ja pitkäikäiset kulutusosat.

Flexlite GX -mallit, jotka ovat yhteensopivia X8 MIG Welder -hitsauskoneen kanssa

GX 208GMN - GX208GMN35 (3,5 m), GX208GMN5 (5 m)

GX 308GMN - GX308GMN35 (3,5 m), GX308GMN5 (5 m)

GX 408GMN - GX408GMN35 (3,5 m), GX408GMN5 (5 m)

GX 428W - GX428W35 (3,5 m), GX428W5 (5 m), GX428WS8* (8 m) *8 m WS-malli toimitetaan ilman langanjohdinta

GX 528W - GX528W35 (3,5 m), GX528W5 (5 m)

GX 608W - GX608W5 (5 m)

Mallinimissä kirjayhdistelmät tarkoittavat: G = kaasujäähdytteinen, W = vesijäähdytteinen, MN = vaihtokaula

TEKNISET TIEDOT

Flexlite GX - X8 MIG Welder

Tuotekoodi

Katso tekniset tiedot.