

# Kempact 251A



## YLEISTÄ

Kompaktin kokoinen Kempact K5 -hitsauslaite kustannustehokkaaseen MIG/MAG-hitsaukseen. Se tuottaa 250 A hitsausvirtaa yksivaiheisella 240 V:n virransyötöllä.

Kempact 251A:ssa on adaptiivinen ohjauspaneeli, 2-pyöräinen langansyöttömekanismi (GT02C), Flexlite GX-hitsauspistooli ja maadoituskaapeli.

## TEKNISET TIEDOT

### Kempact 251A

Tuotekoodi	Kempact 251A, GX 253 G, 3,5 m - P2205GX Kempact 251A, GX 253 G, 5 m - P2206GX
Liitäntäjännite 1~ 50/60 Hz	240 V ±15%
Sulake, hidas	20 A
Hitsausalue	10 V/20 A–29 V/250 A
Tyhjäkäyntijännite	36V
Langansyöttönopeuden säätöalue	1.0 - 18.0 m/min
Lisäainelangan koot (Fe-umpilanka)	0.8...1.2 mm
Lisäainelangan koot (Fe-täytelanka)	0.8...1.2 mm
Lisäainelangan koot (Ss)	0.8...1.2 mm
Lisäainelangan koot (Al)	1.0...1.2 mm
Käyttölämpötila	-20...+40 °C
Ulkomitat P x L x K	623 × 579 × 1070 mm
Paino (ilman varusteita)	44 kg
Kotelointiluokka	IP23S
Standardit	IEC 60974-1, IEC 60974-5, IEC 60974-10, IEC 61000-3-12