

Kempact 253 AMV



TEKNISET TIEDOT

Kempact 253 AMV

| | |
|-------------------------------------|--|
| Tuotekoodi | Kempact 253 AMV, FE 32, 3.5 m - P2217 Kempact 253 AMV, FE 32, 5.0 m - P2218 |
| Liitäntäjännite 3~ 50/60 Hz | 230 V -15%...400 V +15% |
| Sulake, hidas | 16 A (230 V) 10 A (400 V) |
| Hitsausalue | 10 V/20 A–31 V/250 A |
| Tyhjäkäyntijännite | 46V |
| Langansyöttönopeuden säätöalue | 1.0 - 18.0 m/min |
| Lisäainelangan koot (Fe-umpilanka) | 0.8...1.2 mm |
| Lisäainelangan koot (Fe-täytelanka) | 0.8...1.2 mm |
| Lisäainelangan koot (Ss) | 0.8...1.2 mm |
| Lisäainelangan koot (Al) | 1.0...1.2 mm |
| Käyttölämpötila | -20...+40 °C |
| Ulkomitat P x L x K | 623 × 579 × 1070 mm |
| Paino (ilman varusteita) | 44 kg |
| Kotelointiluokka | IP23S |
| Standardit | IEC 60974-1, IEC 60974-5, IEC 60974-10 |