

# Kempact 253 RMV



## TEKNISET TIEDOT

### Kempact 253 RMV

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Tuotekoodi                          | Kempact 253 RMV, FE 27, 3.5 m - P2215<br>Kempact 253 RMV, FE 27, 5.0 m - P2216<br>Kempact 253 RMV, FE 32, 3,5 m - P2227<br>Kempact 253 RMV, FE 32, 5 m - P2228 |
| Liitäntäjännite 3~ 50/60 Hz         | 230 V -15%...400 V +15%  |
| Sulake, hidas                       | 16 A (230 V)<br>10 A (400 V)   |
| Hitsausalue                         | 10 V/20 A-31 V/250 A   |
| Tyhjäkäyntijännite                  | 46V  |
| Langansyöttönopeuden säätöalue      | 1.0 - 18.0 m/min   |
| Lisäainelangan koot (Fe-umpilanka)  | 0.8...1.2 mm   |
| Lisäainelangan koot (Fe-täytelanka) | 0.8...1.2 mm   |
| Lisäainelangan koot (Ss)            | 0.8...1.2 mm   |
| Lisäainelangan koot (Al)            | 1.0...1.2 mm   |
| Ulkomitat P x L x K                 | 623 × 579 × 1070 mm  |
| Paino (ilman varusteita)            | 44 kg  |
| Kotelointiluokka                    | IP23S  |
| Standardit                          | IEC 60974-1, IEC 60974-5, IEC 60974-10   |
| Käyttölämpötila                     | -20...+40 °C   |