Kempact 253A

YLEISTÄ

Kompaktin kokoinen Kemppi K5 -hitsauslaite kustannustehokkaaseen MIG/MAG-hitsaukseen. Se tuottaa 250 A hitsausvirtaa kolmivaiheisella 400 V:n virransyötöllä.

Kempact 253A:ssa on adaptiivinen ohjauspaneeli, 4-pyöräinen DuraTorque-langansyöttömekanismi, Flexlite GX -hitsauspistooli ja maadoituskaapeli.

TEKNISET TIEDOT

Kempact 253A

Tuotekoodi	Kempact 253A, GX 303 G, 3,5 m - P2209GX Kempact 253A, GX 303 G, 5 m - P2210GX
Liitäntäjännite 3~ 50/60 Hz	400 V ±15%
Sulake, hidas	10 A
Hitsausalue	10 V/20 A–31 V/250 A
Tyhjäkäyntijännite	38V
Langansyöttönopeuden säätöalue	1.0 - 18.0 m/min
Lisäainelangan koot (Fe-umpilanka)	0.8…1.2 mm
Lisäainelangan koot (Fe-täytelanka)	0.8…1.2 mm
Lisäainelangan koot (Ss)	0.8…1.2 mm
Lisäainelangan koot (Al)	1.0…1.2 mm
Käyttölämpötila	-20…+40 °C
Ulkomitat P x L x K	623 × 579 × 1070 mm
Paino (ilman varusteita)	44 kg
Kotelointiluokka	IP23S
Standardit	IEC 60974-1, IEC 60974-5, IEC 60974-10

Kempact 253A / Tekniset tiedot