

# Kempact 323 AMV



## TEKNISET TIEDOT

### Kempact 323 AMV

Tuotekoodi	Kempact 323 AMV, FE 32, 3.5 m - P2221 Kempact 323 AMV, FE 32, 5.0 m - P2222 Kempact 323 AMV, FE 35, 3.5 m - P2264 Kempact 323 AMV, FE 35, 5.0 m - P2265
Liitäntäjännite 3~ 50/60 Hz	230 V -15%...400 V +15%
Sulake, hidas	16A (230V) 10A (400V)
Hitsausalue	10 V/2 0A–32.5 V/320 A
Tyhjäkäyntijännite	40V
Langansyöttönopeuden säätöalue	1.0 - 20.0 m/min
Lisäainelangan koot (Fe-umpilanka)	0.8...1.2 mm
Lisäainelangan koot (Fe-täytelanka)	0.8...1.2 mm
Lisäainelangan koot (Ss)	0.8...1.2 mm
Lisäainelangan koot (Al)	1.0...1.2 mm
Käyttölämpötila	-20...+40 °C
Ulkomitat P x L x K	623 × 579 × 1070 mm
Paino (ilman varusteita)	44 kg
Kotelointiluokka	IP23S
Standardit	IEC 60974-1, IEC 60974-5, IEC 60974-10