

Kempact 323 AMV



YLEISTÄ

Kompaktin kokoinen monijännitteinen Kemppi K5 -hitsauslaite MIG/MAG-hitsaukseen. Se tuottaa 320 A hitsausvirtaa kolmivaiheisella 230–400 V:n virransyötöllä. Kempact 323 AMV:ssä on adaptiivinen ohjauspaneeli, 4-pyöräinen DuraTorque-langansyöttömekanismi, Flexlite GX-hitsauspistooli ja maadoituskaapeli.

TEKNISET TIEDOT

Kempact 323 AMV

Tuotekoodi	Kempact 323 AMV, GX 403 G, 3,5 m - P2221GX Kempact 323 AMV, GX 303 G, 3,5 m - P2235GX, Kuormitettavuus 300 A / 35 % Kempact 323 AMV, GX 403 G, 5 m - P2222GX Kempact 323 AMV, GX 303 G, 5 m - P2236GX, Kuormitettavuus 300 A / 35 %
Liitäntäjännite 3~ 50/60 Hz	230 V -15%...400 V +15%
Sulake, hidas	16A (230V) 10A (400V)
Hitsausalue	10 V/2 0A–32.5 V/320 A
Tyhjäkäyntijännite	40V
Langansyöttönopeuden säätöalue	1.0 - 20.0 m/min
Lisäainelangan koot (Fe-umpilanka)	0.8...1.2 mm
Lisäainelangan koot (Fe-täytelanka)	0.8...1.2 mm
Lisäainelangan koot (Ss)	0.8...1.2 mm
Lisäainelangan koot (Al)	1.0...1.2 mm
Käyttölämpötila	-20...+40 °C
Ulkomitat P x L x K	623 x 579 x 1070 mm
Paino (ilman varusteita)	44 kg
Kotelointiluokka	IP23S

Kempact 323 AMV

Standardit

IEC 60974-1, IEC 60974-5, IEC 60974-10