

Kempact Pulse 3000



HYÖDYT

- Synerginen hitsaus, pulssihitsaus ja kaksoispulssihitsaus
- 4-pyöräinen langansyöttömekanismi
- Elektroninen tehonsäätö
- Maksimikuormitus 40 %:n käyttösuhteella
- Paino vain 22 kg
- Sopii generaattorikäyttöön
- 100 muistikonavaa hitsausparametrien nopeaan ja helppoon säätöön
- Kaukosäätövaihtoehtoina käsi- ja poltinsäätö

TEKNISET TIEDOT

Kempact Pulse 3000

Tuotekoodi	621830002
Liitäntäjännite 3~ 50/60 Hz	400 V ±15%
Sulake, hidas	16 A
Hitsausalue	20 A / 15 V- 250 A / 26.5 V
Kuormitettavuus 40 % ED	250 A/26.5 V
Kuormitettavuus 60 % ED	207 A/24 V
Kuormitettavuus 100 % ED	160 A/22 V
Tyhjäkäyntijännite	56 V
Langansyöttömekanismi	4-roll
Langansyöttönopeuden säätöalue	1...18 m/min
Hitsauspistoolin liitin	Euro
Lisäainelangan koot (Fe-umpilanka)	0.6...1.2 mm
Lisäainelangan koot (Fe-täytelanka)	0.9...1.2 mm
Lisäainelangan koot (Al)	0.9...1.2 mm
Lisäainelangan koot (CuSi)	0.8...1.2 mm
Käyttölämpötila	-20 ... +40 °C
Ulkomitat P x L x K	580 x 280 x 440
Paino (ilman varusteita)	22 kg
Kotelointiluokka	IP23S
Lankakelan paino (enintään)	15 kg

Kempact Pulse 3000

Lankakelan halkaisija (enintään)	300 mm
----------------------------------	--------

KempactCool 10

Tuotekoodi	6218600
Liitäntäjännite 3~ 50/60 Hz	400 V -15...+20%
Liitäntäteho	250 W (100 %)
Käyttölämpötila	-20 ... +40 °C
Ulkomitat P x L x K	580 × 280 × 300 mm
Paino (ilman varusteita)	13 kg
Kotelointiluokka	IP23S
Jäähdytysvälikamion tilavuus	3 l
Jäähdytysteho	1.0 kW