

Kempact Pulse 3000MVU



TEKNISET TIEDOT

Kempact Pulse 3000MVU

Tuotekoodi	62183000302
Liitäntäjännite 3~ 50/60 Hz	230 V \pm 10 % / 400V \pm 15%
Sulake, hidas	16 A
Hitsausalue	20 A / 15 V- 300 A / 29 V
Kuormitettavuus 40 % ED	250 A/26.5 V
Kuormitettavuus 60 % ED	207 A/24 V
Kuormitettavuus 100 % ED	160 A/22 V
Tyhjäkäyntijännite	68 V
Langansyöttömekanismi	4-roll
Langansyöttönopeuden säätöalue	1...18 m/min
Hitsauspistoolin liitin	Euro
Lisäainelangan koot (Fe-umpilanka)	0.6...1.2
Lisäainelangan koot (Fe-täytelanka)	0.9...1.2
Lisäainelangan koot (Al)	0.9...1.2
Lisäainelangan koot (CuSi)	0.8...1.2
Käyttölämpötila	-20 ... +40 °C
Ulkomitat P x L x K	580 x 280 x 600
Paino (ilman varusteita)	33 kg
Kotelointiluokka	IP23S
Lankakelan paino (enintään)	15 kg
Lankakelan halkaisija (enintään)	300 mm