

Kempact Pulse 3000MVU



TEKNISET TIEDOT

Kempact Pulse 3000MVU

| | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Tuotekoodi | 62183000302 |
| Liitäntäjännite 3~ 50/60 Hz | 230 V \pm 10 %/ 400V \pm 15% |
| Sulake, hidas | 16 A |
| Hitsausalue | 20 A / 15 V- 300 A / 29 V |
| Kuormitettavuus 40 % ED | 250 A/26.5 V |
| Kuormitettavuus 60 % ED | 207 A/24 V |
| Kuormitettavuus 100 % ED | 160 A/22 V |
| Tyhjäkäyntijännite | 68 V |
| Langansyöttömekanismi | 4-roll |
| Langansyöttönopeuden säätöalue | 1...18 m/min |
| Hitsauspistoolin liitin | Euro |
| Lisäainelangan koot (Fe-umpilanka) | 0.6...1.2 |
| Lisäainelangan koot (Fe-täytelanka) | 0.9...1.2 |
| Lisäainelangan koot (Al) | 0.9...1.2 |
| Lisäainelangan koot (CuSi) | 0.8...1.2 |
| Käyttölämpötila | -20 ... +40 °C |
| Ulkomitat P x L x K | 580 x 280 x 600 |
| Paino (ilman varusteita) | 33 kg |
| Kotelointiluokka | IP23S |
| Lankakelan paino (enintään) | 15 kg |
| Lankakelan halkaisija (enintään) | 300 mm |