

KempArc Pulse 350 Power source



YLEISTÄ

KempArc Pulse 350 on monitoiminen CC/CV-hitsausvirtalähde, joka on suunniteltu vaativaan ammattikäyttöön. Se sopii synergiseen MIG/MAG- ja 1-MIG-hitsaukseen sekä tavalliseen MIG/MAG-hitsaukseen. Valitse digitaalisia malleja varten liitäntäkortti erikseen.

TEKNISET TIEDOT

KempArc Pulse 350 Power source

Tuotekoodi	KempArc Pulse 350 (digital) - 6200350
Liitäntäjännite 3~ 50/60 Hz	400 V -15...+20%
Sulake, hidas	25 A
Generaattorin vähimmäisteho	35 kVA
Hitsausalue	10 ... 50 V
Tyhjäkäyntijännite	50 V
Liitäntäteho 80 % ED	16,0 kVA
Liitäntäteho 100 % ED	15,3 kVA
Tyhjäkäyntiteho	100 W
Hyötysuhde	88 %
Tehokerroin	0,85
Oheislaitteiden jännitesyöttö	50 V / 100 W
Oheislaitteiden sulake (X14, X15)	6, 3 A delayed
Jäähdytyslaitteen jännitesyöttö	24 VDC / 50 W
Maksimihitsausvirta	330 A (100 %) 350 A (80 %)
Käyttölämpötila	-20 ... +40 °C
Ulkomitat P x L x K	590 × 230 × 430 mm
Paino (ilman varusteita)	36 kg

KempArc Pulse 350 Power source

Kotelointiluokka	IP23S
EMC-luokka	A
Varastointilämpötila	-40 ... +60 °C