

# KempArc Pulse 450 Power source



## YLEISTÄ

KempArc Pulse 450 on monitoiminen CC/CV-hitsausvirtalähde, joka on suunniteltu vaativaan ammattikäyttöön. Se sopii synergiseen MIG/MAG- ja 1-MIG-hitsaukseen sekä tavalliseen MIG/MAG-hitsaukseen. Analoginen malli on saatavilla. Valitse digitaalisia malleja varten liitäntäkortti erikseen.

## TEKNISET TIEDOT

### KempArc Pulse 450 Power source

Tuotekoodi	KempArc Pulse 450 (digital) - 6200450 KempArc Pulse 450 (analogue) - 6200450AN
Liitäntäjännite 3~ 50/60 Hz	400 V -15...+20%
Sulake, hidas	35 A
Generaattorin vähimmäisteho	35 kVA
Hitsausalue	10 ... 50 V
Tyhjäkäyntijännite	50 V
Liitäntäteho 60 % ED	221,1 kVA
Liitäntäteho 100 % ED	17,8 kVA
Tyhjäkäyntiteho	100 W
Hyötysuhde	88 %
Tehokerroin	0,90
Oheislaitteiden jännitesyöttö	50 V / 100 W
Oheislaitteiden sulake (X14, X15)	6, 3 A delayed
Jäähdytyslaitteen jännitesyöttö	24 VDC / 50 W
Maksimihitsausvirta	350 A (100 %) 450 A (60 %)
Käyttölämpötila	-20 ... +40 °C

**KempArc Pulse 450 Power source**

Ulkomitat P x L x K	590 × 230 × 430 mm
Paino (ilman varusteita)	37 kg
Kotelointiluokka	IP23S
EMC-luokka	A
Varastointilämpötila	-40 ... +60 °C