

KempArc Pulse 450 Power source



YLEISTÄ

KempArc Pulse 450 on monitoiminen CC/CV-hitsausvirtalähde, joka on suunniteltu vaativaan ammattikäyttöön. Se sopii synergiseen MIG/MAG- ja 1-MIG-hitsaukseen sekä tavalliseen MIG/MAG-hitsaukseen. Analoginen malli on saatavilla. Valitse digitaalisia malleja varten liitäntäkortti erikseen.

TEKNISET TIEDOT

KempArc Pulse 450 Power source

| | |
|-----------------------------------|---|
| Tuotekoodi | KempArc Pulse 450 (digital) - 6200450 KempArc Pulse 450 (analogue) - 6200450AN |
| Liitäntäjännite 3~ 50/60 Hz | 400 V -15...+20% |
| Sulake, hidas | 35 A |
| Generaattorin vähimmäisteho | 35 kVA |
| Hitsausalue | 10 ... 50 V |
| Tyhjäkäyntijännite | 50 V |
| Liitäntäteho 60 % ED | 221,1 kVA |
| Liitäntäteho 100 % ED | 17,8 kVA |
| Tyhjäkäyntiteho | 100 W |
| Hyötysuhde | 88 % |
| Tehokerroin | 0,90 |
| Oheislaitteiden jännitesyöttö | 50 V / 100 W |
| Oheislaitteiden sulake (X14, X15) | 6, 3 A delayed |
| Jäähdytyslaitteen jännitesyöttö | 24 VDC / 50 W |
| Maksimihitsausvirta | 450 A (60 %) |
| Käyttölämpötila | -20 ... +40 °C |
| Ulkomitat P x L x K | 590 × 230 × 430 mm |

KempArc Pulse 450 Power source

| | |
|--------------------------|----------------|
| Paino (ilman varusteita) | 37 kg |
| Kotelointiluokka | IP23S |
| EMC-luokka | A |
| Varastointilämpötila | -40 ... +60 °C |