

KempArc SYN 300 Power source



TEKNISET TIEDOT

KempArc SYN 300 Power source

Tuotekoodi	KempArc SYN 300 (digital) - 6201300 KempArc SYN 300 (analogue) - 6201300AN
Liitäntäjännite 3~ 50/60 Hz	400 V -15...+20%
Sulake, hidas	25 A
Generaattorin vähimmäisteho	15 kVA (100%)
Hitsausalue	10 ... 37 V
Tyhjäkäyntijännite	50 V
Liitäntäteho 100 % ED	13,9 kVA
Ensiövirta 50 % ED I1max	19,8 A
Ensiövirta 100 % ED I1	19,8 A
Liitäntäkaapelin koko	6 mm ²
Tyhjäkäyntiteho	25 W
Hyötysuhde	87%
Tehokerroin	0,9
Oheislaitteiden jännitesyöttö	50 V
Oheislaitteiden sulake (X14, X15)	6, 3 A delayed
Jäähdytyslaitteen jännitesyöttö	1-ph 400 VAC/250 VA
Maksimihitsausjännite	46 V
Maksimihitsausvirta	300 A (100 %)
Käyttölämpötila	-20 ... +40 °C
Ulkomitat P x L x K	590 × 230 × 500 mm
Paino (ilman varusteita)	35 kg
Kotelointiluokka	IP23C

KempArc SYN 300 Power source

Varastointilämpötila

-40 ... +60 °C