KempArc SYN 400 Power source



TEKNISET TIEDOT

KempArc SYN 400 Power source

Tuotekoodi	KempArc SYN 400 (digital) - 6201400 KempArc SYN 400 (analogue) - 6201400AN
Liitäntäjännite 3~ 50/60 Hz	400 V -15...+20%
Sulake, hidas	35 A
Generaattorin vähimmäisteho	20kVA (60%) 18kVA (100%)
Hitsausalue	10 ... 39 V
Tyhjäkäyntijännite	50 V
Liitäntäteho 80 % ED	19,5 kVA
Liitäntäteho 100 % ED	18,5 kVA
Ensiövirta 50 % ED I1max	28,0 A
Ensiövirta 100 % ED I1	25,5 A
Liitäntäkaapelin koko	6 mm2
Tyhjäkäyntiteho	25 W
Hyötysuhde	87%
Tehokerroin	0,9
Oheislaitteiden jännitesyöttö	50 V
Oheislaitteiden sulake (X14, X15)	6, 3 A delayed
Jäähdytyslaitteen jännitesyöttö	1-ph 400 VAC/250 VA
Maksimihitsausjännite	46 V
Maksimihitsausvirta	380 A (100 %) 400 A (80 %)
Käyttölämpötila	-20 ... +40 °C
Ulkomitat P x L x K	590 × 230 × 500 mm

KempArc SYN 400 Power source
/ Tekniset tiedot

KempArc SYN 400 Power source

Paino (ilman varusteita)	36 kg
Kotelointiluokka	IP23C
EMC-luokka	A
Varastointilämpötila	-40 ... +60 °C

29032024