

MasterTig LT 250



HYÖDYT

- 250 A:n DC TIG- ja puikkohitsausta 35 %:n käyttösuhteella
- Pieni koko ja paino – 12,6 kg
- Hitsausvirran etähallintamahdollisuudet
- Kipinä- tai kontaktisytytys
- Digitaalinen mittarinäyttö
- Suojakaasun virtausmittari vakiona
- Etu- ja jälkikaasuajan säätö
- Nousu- ja laskuajan säätö
- Lukitus 2T/4T
- Kemppi 2+ -tuotetakuu

TEKNISET TIEDOT

MasterTig LT 250

Tuotekoodi	6115100
Liitäntäjännite 1~ 50/60 Hz	40 - 100 V DC
Kuormitettavuus (TIG) 35 % ED	250 A/20 V
Kuormitettavuus (TIG) 60 % ED	200 A/18 V
Kuormitettavuus (TIG) 100 % ED	160 A/16.4 V
Kuormitettavuus (puikko) 35 % ED	250 A/30 V
Kuormitettavuus (puikko) 60 % ED	200 A/28 V
Kuormitettavuus (puikko) 100 % ED	160 A/26.4 V
Tyhjäkäyntijännite	90 V
Hitsauspuikkojen koot	1.6...5.0 mm
Hitsausalue (puikko)	10 A/1 V - 250 A/35 V
Hitsausalue (TIG)	5 A/1 V - 250 A/35 V
Käyttölämpötila	-20 ... +40 °C
Ulkomitat P x L x K	460 x 180 x 390 mm
Paino (ilman varusteita)	12.6 kg
Kotelointiluokka	IP23S
Standardit	IEC/EN 60974-1:2012, IEC/EN 60974-3:2007, IEC/EN 60974-10:2007