

MasterTig MLS 2300ACDC VRD AU



TEKNISET TIEDOT

MasterTig MLS 2300ACDC VRD AU

Tuotekoodi	6162300AU
Liitäntäjännite 1~ 50/60 Hz	230 V \pm 15 %
Sulake, hidas	15 A
Generaattorin vähimmäisteho	8.0kVA
Kuormitettavuus (TIG) 40 % ED	230 A/19.2 kVA
Kuormitettavuus (TIG) 60 % ED	200 A/18.0 kVA
Kuormitettavuus (TIG) 100 % ED	170 A/16.8 kVA
Kuormitettavuus (puikko) 40 % ED	180 A/27.2 kVA
Kuormitettavuus (puikko) 60 % ED	150 A/26.0 kVA
Kuormitettavuus (puikko) 100 % ED	120 A/24.8 kVA
Tyhjäkäyntijännite	20 V DC/VRD
Hitsauspuikkojen koot	1.5...4.0 mm
Hitsausalue (puikko)	10 A/20.5 V...180 A/27.2 V
Hitsausalue (TIG)	3 A/10.0 V...230 A/19.2 V
Käyttölämpötila	-20...+40 °C
Ulkomitat P x L x K	430 x 180 x 390 mm
Paino (ilman varusteita)	15 kg
Kotelointiluokka	IP23C