

MasterTig MLS 2300ACDC



HYÖDYT

- TIG- ja puikkohitsausprosessit, esimerkiksi: DC-, DC+, AC, MIX TIG
- Virrankulutukseltaan kustannustehokas
- Kompaktit mitat
- MasterCool-jäähdytyslaite valinnaisena suurille hitsaustehoille
- MicroTack nopeaan alhaisen lämpötilan silloitushitsaukseen
- Vakaalla valokaarella hitsistä tulee tasainen

TEKNISET TIEDOT

MasterTig MLS 2300ACDC

Tuotekoodi	MasterTig MLS 2300ACDC - 6162300 MasterTig MLS 3003ACDC - 6163003 MasterTig MLS 2300ACDC VRD AU - 6162300AU MasterTig MLS 3003ACDC VRD - 6163003VRD
Liitäntäjännite 1~ 50/60 Hz	230 V ±15 %
Sulake, hidas	15 A
Generaattorin vähimmäisteho	8.0kVA
Kuormitettavuus (TIG) 40 % ED	230 A/19.2 kVA
Kuormitettavuus (TIG) 60 % ED	200 A/18.0 kVA
Kuormitettavuus (TIG) 100 % ED	170 A/16.8 kVA
Kuormitettavuus (puikko) 40 % ED	180 A/27.2 kVA
Kuormitettavuus (puikko) 60 % ED	150 A/26.0 kVA
Kuormitettavuus (puikko) 100 % ED	120 A/24.8 kVA
Tyhjäkäyntijännite	58 VDC
Hitsauspuikkojen koot	1.5...4.0 mm
Hitsausalue (puikko)	10 A/20.5 V...180 A/27.2 V
Hitsausalue (TIG)	3 A/10.0 V...230 A/19.2 V
Käyttölämpötila	-20...+40 °C
Ulkomitat P x L x K	430 x 180 x 390 mm
Paino (ilman varusteita)	15 kg
Kotelointiluokka	IP23C

Mastercool 20

Tuotekoodi	6162900 - Mastercool 20 6162901 - Mastercool 20 for MinarcTig Evo
Liitäntäjännite 1~ 50/60 Hz	230 V ±15 %
Liitäntäteho	50 W (100 %)
Käyttölämpötila	-20...+40 °C
Ulkomitat P x L x K	500 × 180 × 260 mm
Paino (ilman varusteita)	8 kg
Kotelointiluokka	IP23C
Jäähdytysvälikamion tilavuus	approx. 3 l
Jäähdytysteho	1.0 kW