

# MasterTig MLS 3003ACDC VRD



## TEKNISET TIEDOT

### MasterTig MLS 3003ACDC VRD

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Tuotekoodi                        | 6163003VRD                          |
| Liitäntäjännite 3~ 50/60 Hz       | 230...460 V $\pm$ 10 %              |
| Sulake, hidas                     | 20/16 A                             |
| Generaattorin vähimmäisteho       | 20kVA                               |
| Kuormitettavuus (TIG) 40 % ED     | 300 A/22.0 kVA                      |
| Kuormitettavuus (TIG) 60 % ED     | 230 A/19.2 kVA                      |
| Kuormitettavuus (TIG) 100 % ED    | 190 A/17.6 kVA                      |
| Kuormitettavuus (puikko) 40 % ED  | 250 A (230 VAC 30 %)/30.0 kVA (40%) |
| Kuormitettavuus (puikko) 60 % ED  | 230 A/29.2 kVA                      |
| Kuormitettavuus (puikko) 100 % ED | 190 A/27.6 kVA                      |
| Tyhjäkäyntijännite                | 58 VDC                              |
| Hitsauspuikkojen koot             | 1.5...5.0 mm                        |
| Hitsausalue (puikko)              | 10 A/20.5 V...250 A/30.0 V          |
| Hitsausalue (TIG)                 | 3 A/10.0 V...300 A/22.0 V           |
| Käyttölämpötila                   | -20...+40 °C                        |
| Ulkomitat P x L x K               | 500 x 180 x 390 mm                  |
| Paino (ilman varusteita)          | 25 kg                               |
| Kotelointiluokka                  | IP23S                               |