

# MasterTig MLS 3003ACDC



## TEKNISET TIEDOT

### MasterTig MLS 3003ACDC

Tuotekoodi	6163003
Liitäntäjännite 3~ 50/60 Hz	230...460 V $\pm$ 10 %
Sulake, hidas	20/16 A
Generaattorin vähimmäisteho	20kVA
Kuormitettavuus (TIG) 40 % ED	300 A/22.0 kVA
Kuormitettavuus (TIG) 60 % ED	230 A/19.2 kVA
Kuormitettavuus (TIG) 100 % ED	190 A/17.6 kVA
Kuormitettavuus (puikko) 40 % ED	250 A (230 VAC 30 %)/30.0 kVA (40%)
Kuormitettavuus (puikko) 60 % ED	230 A/29.2 kVA
Kuormitettavuus (puikko) 100 % ED	190 A/27.6 kVA
Tyhjäkäyntijännite	58 VDC
Hitsauspuikkojen koot	1.5...5.0 mm
Hitsausalue (puikko)	10 A/20.5 V...250 A/30.0 V
Hitsausalue (TIG)	3 A/10.0 V...300 A/22.0 V
Käyttölämpötila	-20...+40 °C
Ulkomitat P x L x K	500 x 180 x 390 mm
Paino (ilman varusteita)	25 kg
Kotelointiluokka	IP23S