

Minarc Evo 180 AU



TEKNISET TIEDOT

Minarc Evo 180 AU

Tuotekoodi	61002180AU
Liitäntäjännite 1~ 50/60 Hz	230 V ±15 %
Sulake, hidas	16 A
Generaattorin vähimmäisteho	5.5 kVA
Kuormitettavuus (TIG) 35 % ED	180 A/17.2 V
Kuormitettavuus (TIG) 100 % ED	130 A/15.2 V
Kuormitettavuus (puikko) 30 % ED	170 A/26.8 V
Kuormitettavuus (puikko) 100 % ED	115 A/24.6 V
Tyhjäkäyntijännite	12 V
Hitsauspuikkojen koot	1.5...4.0 mm
Hitsausalue (puikko)	10 A/15 V - 170 A/32 V
Liitäntäteho maksimivirralla 30 % ED puikko	170 A/5.7 kVA
Liitäntäteho maksimivirralla 35 % ED TIG	180 A/4.0 kVA
Käyttölämpötila	-20...+40 °C
Ulkomitat P x L x K	361 × 139 × 267 mm
Paino (ilman varusteita)	5.4 kg
Koteloiluokka	IP23S
Standardit	IEC 60974-1 IEC 60974-10 IEC 61000-3-12