

# MinarcMig Evo 200



## HYÖDYT

- Tarkka hitsausjälki ja valokaaren syttyminen
- PFC-tekniikan ansiosta energiatehokkuus on huippuluokkaa ja hitsausaika pitenee, koska jäähtytystaukoja on vähemmän
- Sopii sekä verkkovirta- että generaattorikäyttöön
- Toimii jopa 100 metrin virtakaapeleilla
- Automaattinen ja manuaalinen hitsaustila
- Suuri graafinen näyttö opastaa käyttäjää
- Helppotajuinen levynvahvuuden säätö (mm) nopeuttaa käyttöönottoa
- Kevyt kannettava hitsauslaite (13 kg)
- Sopii 1 tai 5 kilon lankakeloille sekä lisäainemateriaaleille Fe, FCW, Ss, Al ja CuSi
- Hitsipalon profiiliksi voidaan valita kupera, tasainen tai kovera
- Pakettiin kuuluu vakiona hitsauspistooli (3 m), olkahihna ja kaapelisarja

## TEKNISET TIEDOT

### MinarcMig Evo 200

Tuotekoodi	61008200
Liitäntäjännite 1~ 50/60 Hz	230 V ±15%
Sulake, hidas	16A
Generaattorin vähimmäisteho	4.2 kVA
Hitsausalue	20 A/15 V – 200 A/26 V
Kuormitettavuus 35 % ED	200 A/24 V
Kuormitettavuus 60 % ED	160 A/22 V
Kuormitettavuus 100 % ED	120 A/20 V
Tyhjäkäyntijännite	70-75 V
Käyttölämpötila	-20...+40 °C
Ulkomitat P x L x K	450 × 227 × 368 mm
Paino (ilman varusteita)	13 kg
Kotelointiluokka	IP23S
Standardit	IEC 60974-1, IEC 60974-5, IEC 60974-10, IEC 61000-3-12
Lankakelan paino (enintään)	5 kg
Lankakelan halkaisija (enintään)	200 mm