

MinarcTig 250 MLP



HYÖDYT

- Keveys ja kompakti koko antavat ulottuvuutta
- Helppo sytytys alhaisella virralla
- Minilog- ja pulssitoiminto parantavat hitsaustyön tuottavuutta
- Selkeä hitsausparametrien näyttö
- Etu- ja jälkikaasuajan säätö
- Vakaa, helposti kohdistettava valoakaari tekee hitsauksesta helppoa.
- Virran nousu- ja laskuajan säätö
- Poltinkytkimen lukitus
- Pulssihitsausmahdollisuus
- Suuri jännitevara helpottaa käyttöä

TEKNISET TIEDOT

MinarcTig 250 MLP

Tuotekoodi	MinarcTig 250MLP, TTC 160, 4 m - P0611 MinarcTig 250MLP, TTC 160, 8 m - P0612 MinarcTig 250MLP, TTC 220, 4 m - P0613 MinarcTig 250MLP, TTC 220, 8 m - P0614
Liitäntäjännite 3~ 50/60 Hz	400 V -20...+15 %
Sulake, hidas	10 A
Kuormitettavuus (TIG) 30 % ED	250 A/20.1 V
Kuormitettavuus (TIG) 100 % ED	160 A/16.4 V
Kuormitettavuus (puikko) 35 % ED	220 A/ 28.8 V
Kuormitettavuus (puikko) 100 % ED	150 A/26.0 V
Tyhjäkäyntijännite	95 V (VRD 30 V)
Hitsauspuikkojen koot	1.5...5.0 mm
Hitsausalue (puikko)	10 A/20.4 V - 220 A/28.8 V
Hitsausalue (TIG)	5 A/10.2 V - 250 A/20.1 V
Käyttölämpötila	-20 ... +40 °C
Ulkomitat P x L x K	400 × 180 × 340 mm
Paino (ilman varusteita)	11 kg (without cables)
Kotelointiluokka	IP23S