

MinarcTig 250



TEKNISET TIEDOT

MinarcTig 250

Tuotekoodi	MinarcTig 250, TTC 160, 4 m - P0607 MinarcTig 250, TTC 160, 8 m - P0608 MinarcTig 250, TTC 220, 4 m - P0609 MinarcTig 250, TTC 220, 8 m - P0610
Liitäntäjännite 3~ 50/60 Hz	400 V (-20...+15 %)
Sulake, hidas	10 A
Kuormitettavuus (TIG) 30 % ED	250 A/20.1 V
Kuormitettavuus (TIG) 100 % ED	160 A/16.4 V
Kuormitettavuus (puikko) 35 % ED	220 A/ 28.8 V
Kuormitettavuus (puikko) 100 % ED	150 A/26.0 V
Tyhjäkäyntijännite	95 V (VRD 30 V)
Hitsauspuikkojen koot	1.5...5.0 mm
Hitsausalue (puikko)	10 A/20.4 V - 220 A/28.8 V
Hitsausalue (TIG)	5 A/10.2 V - 250 A/20.1 V
Käyttölämpötila	-20 ... +40 °C
Ulkomitat P x L x K	400 x 180 x 340 mm
Paino (ilman varusteita)	11 kg (without cables)
Kotelointiluokka	IP23S