# MinarcTig Evo 200 DK

## TEKNISET TIEDOT

**MinarcTig Evo 200 DK**

| | |
|---|---|
| Tuotekoodi | MinarcTig Evo 200 DK, TTC 220, 4 m - P0676<br>MinarcTig Evo 200 DK, TTC 220, 8 m - P0677 |
| Liitäntäjännite 1~ 50/60 Hz | 230 V ±15 % |
| Sulake, hidas | 16 A |
| Generaattorin vähimmäisteho | 5.6kVA |
| Kuormitettavuus (TIG) 35 % ED | 200 A/18.0 V |
| Kuormitettavuus (TIG) 60 % ED | 160 A/16.4 V |
| Kuormitettavuus (TIG) 100 % ED | 140 A/15.6 V |
| Kuormitettavuus (puikko) 35 % ED | 170 A /26.8 V |
| Kuormitettavuus (puikko) 60 % ED | 130 A/25.2 V |
| Kuormitettavuus (puikko) 100 % ED | 110 A/24.4 V |
| Tyhjäkäyntijännite | 95 V |
| Hitsauspuikkojen koot | 1.5...4.0 mm |
| Hitsausalue (puikko) | 10 A/20.4 V...170 A/26.8 V |
| Hitsausalue (TIG) | 5 A/10.2 V...200 A/18.0 V |
| Käyttölämpötila | -20…+40 °C |
| Ulkomitat P x L x K | 449 × 210 × 358 mm |
| Paino (ilman varusteita) | 11 kg |
| Kotelointiluokka | IP23S |
| Standardit | IEC 60974-1, IEC 60974-3, IEC 60974-10, IEC 61000-3-12 |


MinarcTig Evo 200 DK / Tekniset tiedot