

# MinarcTig Evo 200MLP AU



## TEKNISET TIEDOT

### MinarcTig Evo 200MLP AU

Tuotekoodi	MinarcTig Evo 200MLP AU, TTC 220, 4 m - P0674 MinarcTig Evo 200MLP AU, TTC 220, 8 m - P0675
Liitäntäjännite 1~ 50/60 Hz	240 V ±15 %
Sulake, hidas	16 A
Generaattorin vähimmäisteho	5.6kVA
Kuormitettavuus (TIG) 35 % ED	200 A/18.0 V
Kuormitettavuus (TIG) 60 % ED	160 A/16.4 V
Kuormitettavuus (TIG) 100 % ED	140 A/15.6 V
Kuormitettavuus (puikko) 35 % ED	170 A /26.8 V
Kuormitettavuus (puikko) 60 % ED	130 A/25.2 V
Kuormitettavuus (puikko) 100 % ED	110 A/24.4 V
Tyhjäkäyntijännite	95 V
Hitsauspuikkojen koot	1.5...4.0 mm
Hitsausalue (puikko)	10 A/20.4 V...170 A/26.8 V
Hitsausalue (TIG)	5 A/10.2 V...200 A/18.0 V
Käyttölämpötila	-20...+40 °C
Ulkomitat P x L x K	449 × 210 × 358 mm
Paino (ilman varusteita)	11 kg
Koteloitusluokka	IP23S
Standardit	IEC 60974-1, IEC 60974-3, IEC 60974-10, IEC 61000-3-12